

Caisse enregistreuse à écran tactile Windows de 15,1 pouces avec base en alliage d'aluminium

(M/N :POS-1519B)

OCOM série 1519B POS le Terminal a une base stable, Il a des informations Processeur Celeron et processeur Intel Core I Series en option, il est facile d'accéder au port IO pour les périphériques externes tels qu'une imprimante thermique, une imprimante d'étiquettes, un disque USB mobile. Ce modèle est très pratique pour l'entretien en retirant simplement le capot arrière.

Caractéristiques:



Série Intel Celeron J1900 et processeur Intel Core I3 I5 en option ;

Pilote dur Msata SSD 64 Go, SSD 128 Go et 256 Go en option ;

Écran tactile capacitif projeté à 10 points ;

Écran à surface plate et étanche aux rayures;

Les ports Multi IO s'étendent facilement à davantage de périphériques externes ;

VFD220 ou LED8 pour l'affichage client ;

La base en métal le rend stable.

spécification

| | |
|--------------------------|--|
| Modèle | POS-1519B |
| Nom | 15,1 pouces tout en une seule touche POS terminal |
| Logement | Coque en plastique combinée avec du métal |
| Couleur | couleur noire entière |
| Afficher | |
| Écran principal | Moniteur à écran tactile de 15,1 pouces |
| Résolution | 1024*768 |
| Luminosité | 250 cd/m2 |
| Angle de vue | Horizon : 150 ; Verticale :140 |
| Écran tactile | Tactile capacitif GG projeté à 10 points |
| Performance | |
| Carte mère | Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz, en option : processeur Intel Core 3ème I3 / processeur Intel Core 4ème I5 |
| Mémoire système | 1 * emplacement SO-DIMM DDRIII, 4 Go DDR3 |
| Périphérique de stockage | Msata SSD 128 Go |
| Réseau local | 10/100 Mbs, puce réseau Realtek RTL8111F |
| Système opérateur | Windows7/8/10, intégré, NOUSPOS, Linux |
| Connectivité | |
| Ports E/S externes | bouton d'alimentation*1, 12V DC dans Jack*1 |
| | Réseau local : RJ-45*1, USB*6 |
| | VGA D-sub 15 broches * 1 |
| | RS 232*2 pour J1900, RS232*1, HDMI*1 pour I3 I5 |
| | sortie ligne * 1, entrée micro * 1 |
| Emballer | |
| Poids | Net 6,5 kg, brut 7,5 kg |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Emballage avec mousse à l'intérieur | 410*290*445mm |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 degrés centigrades |
| Température de stockage | -10 à 60 degrés centigrades |
| Accessoires | |
| Adaptateur secteur | Entrée d'alimentation ca 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/5A |
| Câble d'alimentation | Prise de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / l'UE / le Royaume-Uni, etc. |







