

Windows / Android Touch de 15,6 pouces POS Terminal

(M / N: POS-1566)

OCOM Grand écran POS Le terminal a une conception de corps élégante et ultra slim, il a une carte mère Android et Windows OS pour l'option, il est facile à installer 2nd Affichage, MSR ou VFD comme modules par les clients. Ce modèle est très pratique pour la maintenance en supprimant la couverture arrière et il a de riches interfaces d'E / S à connecter à des appareils plus externes.

Caractéristiques:



15,6 pouces BOE Brand New LCD Écran;
Panneau tactile capacitif projeté en plusieurs points;
Plaque inférieure amovible pour l'emballage plus petit et moins de frais d'expédition;
L'écran principal prend en charge la rotation d'un grand angle pour répondre à tout angle d'observation;
Écran sans bordure, le front protège contre les éclaboussures d'eau directe;
Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;
Base en aluminium épais et stable;
Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus bien rangé;
L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation MSR sont réservés sur le shell.

Spécification

Modèle	POS-1566-W
Nom	Écran tactile Windows de 15,6 pouces POS terminal

Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résolution	1366 * 768, 1920 * 1080 pour l'option
Luminosité	250cd / m ²
Angle de vue	Horizon: 160; Vertical: 150
Écran tactile	Tactile capacitive G G projetée à plusieurs points
Subslamer	11.6 pouces Affichage avec fonction tactile, résolution 1366 * 768
Affichage du client	2 * 20 VFD monté sur le couvercle arrière pour l'option
Performance	
Carte mère	Intel Core i5 4th CPU, d'autres processeurs doivent être personnalisés
Mémoire du système	2 * SO-DIMM DDR3L 1333/1600 MHz 4 Go, jusqu'à 16 Go
Périphérique de stockage	MSATA SSD 128 Go ou plus, jusqu'à 512 Go
Audio	À bord
Lan	10 // 100/1000MBS, 1 * REALTEK RTL8111 LAN PUPE INTÉRISSION EN MINI PCI-E SLOT, Prise en charge du module WiFi intégré
Conférencier	4OHM / 2W * 1
Système opérateur	Support Win10 / Win11
Connectivité	
Port d'E / S externe (J4125 et RK3566)	Bouton d'alimentation * 1
	12V DC dans Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB3.0 * 2 □ USB2.0 * 4
	Com (rs232) * 1
	Hdmi * 1
	Audio out * 1 □ mic-in * 1
Emballer	
Poids	5,5 kg
Emballage avec mousse à l'intérieur	470 * 170 * 385 mm
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% pas de condensation

Accessoires	
Adaptateur de puissance	100-240V / 50-60Hz 1.5AMAX ACT POWER ENTRY, adaptateur de sortie DC12V / 5A
Câble d'alimentation	Plug de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / UE / Royaume-Uni et personnalisés disponibles















