

Terminal tactile Windows / Android 15,6 pouces POS

(Numéro de modèle: POS -15T01-W / A)

Caractéristiques:

- Design élégant et simple
- Écran ultra-mince de résolution 15,6 pouces 1366 * 768
- Angle de rotation de l'écran à 360 degrés
- Prise en charge du système Windows ou Android
- Écran tactile capacitif à dix points
- Prise en charge de l'écran secondaire 15,6 pouces ou 11,6 pouces en option
- MSR, affichage client pour l'option
- Conception modulaire pour un montage, un démontage, un remplacement et une réparation faciles

Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

Caractéristiques:

Modèle	POS -15T01-W / A (W pour Windows, A pour Android)
Carte principale ①	Quad core 1,99 GHz J1900N pour la version Windows
Carte principale ②	Quad core 1,8 GHz RK3288 pour la version Android
Système d'exploitation Windows	Version de démonstration de Windows 7 Ultimate sans licence
OS Android	Android 6.0
RAM Windows	4 Go Standard 2 Go 8 Go pour l'option
RAM Android	4 Go
Mémoire Windows	64 Go SSD standard, 128 Go pour l'option
Mémoire Android	EMMC 8 Go, prise en charge de la carte TF 32 Go Agrandir
Taille de l'écran	Écran principal de 15,6 pouces
Écran secondaire	15,6 pouces ou 11,6 pouces
Affichage client	VFD ou LCD
Résolution	1366 * 768
Écran tactile	écran tactile capacitif à dix points
Luminosité	350cd / m ²

Angle de vue	Horizon: 150; Verticale: 140
Port d'E / S J1900	VGA * 1, USB * 5, RS232 * 1, entrée DC * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1
Port d'E / S RK3288	USB * 5, RS232 * 2, entrée CC * 1, RJ11 port Port du tiroir- casse * 1 RJ45 (port Ethernet) * 1, sortie audio * 1, MIC * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 à 60 degrés centigrades
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A





POS-15T01





