

15.1 Pouce Coquille d'alliage d'enceinte POS TERMINAI

(N ° de modèle: POS -15T02)



Le terminal POS POS Square Specre a une coquille d'alliage d'POS,Il a Intel Celeronet IntelCore i SeriesEE CPU pour option,Son adaptateur secteur pourrait être installé à l'intérieur de la base qui facilite la fabrication de titres de travail,Il a des interfaces d'E / S riches à être connectées à plus externedispositifs.

Caractéristiques:

Intel Celeronsérieset la carte mère Intel Core I Sériepour l'option;

Pilote dur MSATA SSD 64GB,SSD 128GB et 256 Go pour option;

Panneau tactile capacitif projeté multi-points;

Affichage client optionnel MSR et VFD220;

Affichage de surface plat et résistant à l'eau / résistant aux rayures;

Les ports USB latéraux rendent facilement le disque USB mobile accéder à la machine.

spécification

Modèle	POS -15t02
Nom	Terminal de l'alliage d'alliage d'alliage de 15,1 pouces POS
Logement	Corps de machine d'alliage en alliage avec base pastique ABS
Couleur	Machine de couleur noire entière habituellement
Affichage	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,1 pouces
Résoluiton	1024 * 768

Luminosité	250CD / m ²
Angle de vue	Horizon: 160; Vertical: 150
Écran tactile	Point multi-point projeté G + G Touch Capacitive
Affichage du client	2 * 20 VFD ou 2 * 20 écran LCD monté sur le couvercle arrière de l'option
Performance	
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz habituellement ou Intel Core I3 / I5 4 ^e CPU de génération pour option
Mémoire système	SO-DIMM DDRIII Slot, Support 1333 * / 1600 4 Go d'habitude, 2 Go / 8 Go pour option
Périphérique de stockage	MSATA SSD 64GB ou HIGER, jusqu'à 256 Go
l'audio	À bord de vrai Tek alc662
Lan	10 / 100mBs, Realtek RTL8111F LAN Chip Slot Mini PCI-E intégré, Modules WiFi intégrés
Système opérateur	Windows 7 / 8/10, intégré, nous POS, Linux
Connectivité	
Port d'E / S externe (J1900)	Bouton d'alimentation * 1
	12V CC dans Jack * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB3.0 * 1, USB2.0 * 5
	Com (rs232) * 2
	VGA (15pin D-SUB) * 1
	Audio out * 1, micro in * 1
Option	
Msr	Côté optionnel MSR
Paquet	paquet
Poids	NET 4.8KG brut 6,5 kg
Paquet avec mousse à l'intérieur	420 * 260 * 410mm
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% pas de condensation
Accessoires	
Câble d'alimentation	Câble d'alimentation pour l'entrée d'alimentation secteur 110-240V / 50-60Hz, prise compatible avec USA / UE / UK, etc. et personnalisées disponibles
Conducteur de CD	Pilote de la carte mère et pilote tactile à l'intérieur
Autre	
Conformité	Marquage de classe A / CE FCC / LVD / CCC



POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02







POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02





POS-15T02

