

# Terminal de point de vente à écran tactile Windows de 17,1 pouces avec base en alliage d'aluminium

(H/N : POS-1701)

## Traits:

Écran ACL haute luminosité de 17 pouces;  
Écran tactile capacitif projeté multipoint ;  
Plaque inférieure amovible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition ;  
L'écran principal prend en charge une rotation de 300 ° pour répondre à n'importe quel angle d'observation ;  
Écran sans bordure, la face avant protège des projections d'eau directes ;  
Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant;  
Base en aluminium épaisse et stable;  
Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné ;  
L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation du MSR sont réservés sur la coque.

## spécification

Modèle	POS-1701
Nom	17. Terminal de point de vente tactile de 17 pouces
Logement	Coque en plastique et base en métal
Couleur	Machine de couleur noire entière ou blanche entière
<b>Affichage</b>	
Écran principal	17 . Moniteur à écran tactile de 17 pouces
Résolution	1400 * 900
Luminosité	200cd/ m <sup>2</sup>
Angle de vue	Horizon : 60 ; Verticale : 90
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Affichage client	Écran LCD 2 * 20 VFD ou 2 * 20 monté sur le capot arrière en option
<b>Performance</b>	
Carte mère	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 GHz généralement ou processeur 4ème génération en option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDRIII , support 1333 * / 1600 4 Go généralement , 2 Go / 8 Go en option
Périphérique de stockage	M SATA SSD 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go
l'audio	À bord Real Tek ALC662
réseau local	10/100Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré
RSM	MSR latéral en option
Système opérateur	Windows7 / 8/10, Embarqué, WEPOS, Linux
<b>Connectivité</b>	

Externe Port E/S J1900 ou I3 I5	Bouton d'alimentation * 1
	Prise d'entrée cc 12V * 1
	Réseau local : RJ-45 * 1
	USB * 6
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI * 1, RS 232 * 1 pour I3 / I5
	RS232 * 2 pour J1900
sortie ligne * 1, entrée MIC * 1	
<b>Paquet</b>	
Lester	Net 4,5 kg Brut 5,5 kg
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	485*453*205 millimètres
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80% Pas de condensation
Humidité de stockage	10% ~ 90% Pas de condensation
<b>Accessoires</b>	
Adaptateur secteur	Alimentation et entrée CA 110-240V / 50-60HZ , adaptateur de sortie DC12 V / 5A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure
<b>Autre</b>	
Conformité	FCC Classe A / Marquage CE / LVD / CCC



















REG # 1 828 W. - Please Print Or Scan

**SALE TOTAL**  
**20.58**

CUST OPS FE

**TAKE OUT**

F-11 F-12 F2 - ITEMS

DESCRIPTION	QTY	TOTAL
CHICKEN CLUB SANDWICH	1	3.90 T
PIZZA SLICE	1	1.00 T
TURKEY BURGER	1	4.90 T
TURKEY CLUB SANDWICH	1	5.90 T
MUSTARD	1	0.26
MAYO	1	0.00

GFT HLD D-IN  
DISC CPN TCKTS  
TIPS  DWR

MAIN MENU					
LUNCH MENU	NO PICTURES SAMPLE	DINNER MENU	BREAKFAST MENU	DRINKS	MUSTARD KETCHUP MAYO PICKLES ETC
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

NON-TAX 0.26 DISCOUNT 0.00 TTL TAX 1.37 SUBTOTAL 19.21

MARINA DOCKSIDE CAFE

5:10:42 PM



