## 1sept.1 Je Junctjele POS T ttttermjenal

- 1sept01)

## **Traits:**

- 1. 1sept Pouces haute luminosité écran LCD
- 2. Écran tactile capacitif projeté multipoint
- 3. Plaque inférieure amoVible pour un emballage plus petit et moins de frais d'expédition
- 4. L'écran principal prend en charge une rotation de 300° pour répondre à n'importe quel angle d'observation
- 5. Ecran borderless, la face avant protège des projections d'eau directes
- 6. Le corps ultra-mince rend le produit plus concis et élégant
- 7. base en aluminium épaisse et stable
- 8. Les fentes de câble à l'intérieur de la base rendent le câble plus ordonné
- 9. L'affichage client, l'écran secondaire et la position d'installation du RSM sont réservés sur la coque

## spécification

Modèle	- 1sept01
Nom	17.1 pouce toucherer POS t erminal
Logement	Coque plastique et métal base
Couleur	O trou noir ou couleur bréseau localc entier machine
Écran principal	17.1 moniteur à écran tactile en pouces
Résolution	1400*900
Luminosité	20 0cd/mois <sup>2</sup>
Voir a ngle	Horizon: 6 0 ; Vertical : 90
Touch s écran	Multipoint GG projeté tactile capacitif
Affichage client	VFD 2*20 ou LCD 2*20 affichage monté sur le capot
	arrière pour o option
Performance	
Carte mère	Intel Céléron Bay Trail J1900 2,0 GHz généralement ou
	e Intel Core I3 / I5 4 CPU de génération pour l'option
Cyathana Mánaaina	
Système Mémoire	1 * SO-Dimillimètre DDR III emplacement,
	support1333*/1600 4 Go d'habitude ,2 Go/8 Go pour l'option
Périphérique de	Msata SSD 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go
stockage	Msata 33D 04 00 od superiedi, jusqu a 230 00
l'audio	À bord Real Tek ALC662
LAN	10/100 Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F
	Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le
	module WIFI intégré
MSR	MSR latéral en option
Système opérateur	les fenêtres 08/07/10, Intégré, NOUSPOS,Linux
Connectivité	, and the second

Externe I /O port J1900 ou I3 I5	P eur bouton * 1 Prise d'entrée cc 12 V * 1 LAN: RJ-45*1 USB*6
	15 broches D-sub VGA * 1
	HDMI*1, RS 232*1 pour I3/I5
	RS232*2 pour J1900
	sortie ligne * 1, entrée MIC * 1
Paquet	
Lester	Rapporter 4.5 Kg Brut 5.5 Kg
Paquet avec de la	485*453*205 mm
mousse à l'intérieur	
<u>Environnement</u>	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-1 0 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % Pas de condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % Pas de condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V/50-60HZ i entrée , DC12 V /5A adaptateur de sortie
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états- unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure
Autre	
Conformité	FCC Classe A/Marque CE/LVD/CCC























