Tactile de 18,5 pouces POS Borne avec base en aluminium

- 1801)

Caractéristiques:

Série Intel Celeron et carte mère Intel Core I Series en option

Disque dur SSD 64 Go (défaut),SSD et HDD en option

Structure de cadre en aluminium robuste

Tactile capacitif multipoint

spécification

Modèle	POS-1801
Nom	Tactile de 18,5 pouces POS Terminal
Logement	Coque et base en métal
Couleur	Machine entière de couleur noire en option
Afficher	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 18,5 pouces
Résolution	1366*768
Luminosité	250 cd/m^2
Angle de vue	Horizon : 160 ; Verticale : 150
Écran tactile	Tactile capacitif GG projeté multipoint
Performance	
Carte mère	Processeur Intel Celeron J4125, 2,0 GHz ou Intel Core I3/I5 4ème en option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDR4, prise en charge 2400 MHz, 4 Go (par défaut) 8 Go en option
Périphérique de stockage	Msata SSD 64 Go ou plus, jusqu'à 256 Go, stockage sur disque dur en option
l'audio	À bord du Real Tek ALC662
Réseau local	10/100 Mbs, puce réseau Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prise en charge du module WIFI intégré
Sous-affichage	Écran 11,6 pouces sans fonction tactile en option
Système opérateur	Prise en charge de Windows10/11
Connectivité	

Port d'E/S externe (J4125)	Bouton d'alimentation * 1
	Prise d'entrée 12 V CC*1
	Réseau local : RJ-45*1
	HDMI*1 Pour (I3 I5)
	USB3.0*1, USB2.0*5
	COM(RS232) *2 (pour J1900), COM(RS232)*1 (pour I3 I5)
	VGA (D-sub 15 broches) * 1
	Sortie audio*1, entrée micro*1
Emballer	
Poids	Net : 5Kg, Brut : 6,5Kg
Emballage avec mousse à l'intérieur	525*240*455mm
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % sans condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % sans condensation
Accessoires	
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation ca 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/6A
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les États-Unis / l'UE / le Royaume-Uni, etc. et personnalisée disponible
Pilote de CD	Pilote de carte mère et pilote tactile à l'intérieur
Autre	
Conformité	FCC classe A/marquage CE/LVD/CCC

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS

Aocom®

At your side

POS-1801

ISO FC CE RoHS