

POS MUNChjene d'imprimante à récepteur thermique de 80 mm avec coupe-automatique pour supermarché

Caractéristiques:

1. Design compact, apparence à la mode, papier facile à charger
2. soutiens Multi 1D Code-barres et QR Code Printing
3. Fonction de surveillance de l'état de l'imprimante de suppression
4. Fonction de ticket de mise en file d'attente d'impression
5. Puppport Différente combinaison d'interface
6. jusqu'à 300 mm / s à grande vitesse, imprimerie à faible bruit
- Séparateur de papier réglable 7,48 ou 80 mm pour l'option
- Tête d'imprimante de 8,150 km de long
9. Le montage mural reportant

Spécification

Modèle	OCP-80
Nom	Imprimante thermique de bureau 80 mm avec coupe-automatique
Couleur	Noir
Interface facultative	USB / USB LAN / USB BT / USB WiFi / URL WiFi / URL BT
Alimentation électrique	A
Tiroir en espèces	DC 24V / 1A
Lifes de tête de l'imprimante	150 km
Coupeur	Frotteur automatique
Capteurs	Papier, couvert ouvert, confiture de coupe, confiture de papier et marque noire détection (facultative)
Accessoires)
Soutenir le système d'exploitation	Compatible avec iOS / Android / Windows / Linux
Normes de sécurité	CE, FCC, ROHS, etc.
Capacité d'impression	
Méthode d'impression	Ligne thermique directe
Résoudreion	203 DPI
Vitesse d'impression	200 mm / s (U / U)) 300mm / s (URL / URL bt / url wifi)
Largeur d'impression	72 mm
Impression graphique	Prend en charge le téléchargement et l'imprimé bitmap (chaque taille bitmap max.20K)
Commande d'impression	Compatible avec ESC /POS
Code-barres et caractère	
Barcode	Code à barres 1D: UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 Code à barres 2D: Code QR
Taille de caractère	Caractère de la cheville, Fonte: A: 12 * 24dots, 1,5 (w) * 3.0 (h) mm Fontb: 9 * 17dots,1.1 (w) * 2.1 (h) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (w) * 3.0 (h) mm
Japonais / Corée	soutien
Langue définie par l'utilisateur	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / Westeurope / Greek / Hebrew / Easteurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / Iranii / Letton / Arabe / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / Thaivietnam / PC864 / PC1001 / (Letton) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (thai)
Médias	
Type de papier	Papier rouleau thermique
Largeur du papier	48 mm / 52 mm / 56 mm / 64 mm / 68 mm / 76 mm / 80 mm (facultatif)
Épaisseur de papier	0,06 ~ 0,08 mm
Diamètre de rouleau en papier	80 mm max
Séparateur de papier	soutien
Physique	
Dimension	180 * 142 * 136 mm
Poids	1,65 kg
Coffre-fort	228 * 215 * 165 mm
8 en carton	475 * 445 * 358 mm / 15,65 kg
Environnement	

Fonctionnement température & humidité	0 à 45 degrés centigrades, 10% ~ 80% pas de condensation
Stockage température & humidité	-20 à 60 degrés centigrades, 10% ~ 90% pas de condensation













