

Machine POS à écran tactile tout-en-un de 15 pouces (M / N: POS -8618)

Caractéristiques:

oem tout-en-un pc, linux tout-en-un pc, châssis tout-en-un

I Intel Celeron 1037U double cœur 1.8GHZ

I Hard DriverSSD32GB (par défaut), SSD 64GB et HDD320G en option

I écran tactile résistif à 5 fils (par défaut), écran capacitif pour option

I Lecteur de carte et afficheur client VFD pour option

I Le panneau d'interface E / S est masqué

Applications:

oem tout-en-un pc, linux tout-en-un pc, châssis tout-en-un

I Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie

I Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe

I Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

I Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parkings, auberges, aviation, métro, gare et quai

Photoshow:

oem tout-en-un pc, linux tout-en-un pc, châssis tout-en-un

×		×	
×		×	

Paramètre:

oem tout-en-un pc, linux tout-en-un pc, châssis tout-en-un

Modèle	POS 8618
Couleur optionnelle	Noir ou blanc
Périphériques optionnels	VFD220E
Conseil principal	Processeur Intel Celeron
CPU	Intel Celeron 1037U double cœur 1.8GHZ
Jeu de puces	Intel NM70
Support de mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut)
Disque pilote	SSD32GB (par défaut)
Taille de l'écran LCD	15 pouces TFT LCD
Luminosité	350cd / m2
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran tactile	Écran tactile résistif de 5 fils
Angle de vue	Horizon: 150; Vertical: 140
Port I / O	1 * bouton d'alimentation jack 12V DC en entrée * 1
	PS2KB / MS * 1
	Série * 1 DB9 mâle
	Parallèle: 1 * port parallèle DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 1
	MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0 à 40
Température de stockage	-20 °C à 60
Conformité	Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC

Dimension d'emballage / Poids	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Système opérateur	Windows XP ci-dessus, Embarqué, WE POS, Linux
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ Alimentation CA, Entrée DC12 / 5A out out

Détails du produit:

oem tout-en-un pc, linux tout-en-un pc, châssis tout-en-un



Features



All-round show



Application Area



Parameter

Model	POS8618
Optional Color	Black or white
Optional Peripherals	VFD0308
Main Board	Intel Celeron Processor
CPU	Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHz
Chipset	Intel HM77
Memory Support	DDR3 1066/1333*1 32GB (default)
Hard Drive	SSD 32GB (default)
LED panel Size	15 inch TFT LED
Brightness	300cd/m ²
Resolution	1024*768 (max)
Touch Screen	5 wire resistive touch screen
View angle	Horizontal: 180° Vertical: 140°
IO port	1* power button 12V DC in jack*1 PCI slot*1 Serial*1 COM male Parallel*1 DDB male Parallel*1 DDB Parallel port USB 10/100/1000*1 LAN RJ-45*1 LAN RJ-45*1 USB 2.0*6 Audio in*1 MIC IN*1
Operating temperature	0°C to 40°C
Storage temperature	-20°C to 60°C
Compliance	FCC Class A CE 100V/50/60Hz
Working environment height	410*310*100mm (17.8*12.2*4.0)
Operating System	Windows XP/Vista/7 Embedded/MEPOS Linux
Power adapter	110-240V/50-60Hz AC power Input DC12V 5A net port

Production Line





Monica Fu



OCOM Technologies Limited

Add: 4/F, Block10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China

Tel: 0086.755.8605.3207 ext 801

Fax: 0086.755.8605.3207 ext 868

Web: www.ocominc.com

E-mail: sales01@ocominc.com, sales01@ocomtech.com.cn

Skype: ocomsales01; **MSN:** ocomsales01@hotmail.com

Ali TM: cn1001868228; **QQ:** 1483705401

Mobile/Wechat/Whatsapp: 0086.189 4871 3992



Reliable One-Stop Supplier for POS and Auto-ID Related Products