

Terminal POS tactile tout-en-un de 15 pouces

(Numéro de modèle: POS 8829)

Caractéristiques:

Un beau design convient à de nombreux champs POS

La solution à faible consommation d'énergie garantit une qualité et une sécurité stables

Affichage client LED / LCD en option

MSR en option

Wifi en option

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie

□ Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

□ Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie

□ Commercial: terminaux de gestion d'information pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Caractéristiques:

Modèle: POS 8829

Couleur facultative: Noir / Vin rouge

Périphériques optionnels: lecteur de pistes magnétiques ISO Track1 / 2/3; Affichage client LCD; LED8; WIFI

Carte mère: chipset Intel

CPU Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ

Prise en charge de la mémoire DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (jusqu'à 4 Go)

Disque dur: SSD32GB

Taille de l'écran LCD: 15 pouces TFT LCD

Écran Vice □Facultatif 12: 12 pouces, 1024 * 768

Luminosité: 350cd / m2

Résolution: 1024 * 768 (max)

Écran tactile: écran tactile résistif à 5 fils

Angle de vue: horizon: 150; Vertical: 140

Port I / O 1 * bouton d'alimentation

Série * 2 DB9 mâle

VGA (15Pin D-sub) * 1

LAN: RJ-45 * 1

USB (2.0) * 6

Audio: out * 12 * haut-parleur interne (option), MIC IN * 1

Température de fonctionnement: 0 à 40 degrés centigrades

Température de stockage: -20 à 60 degrés centigrades

Consommation électrique: 35W (max)

Conformité FCC Classe A / Marque CE / LVD / CCC

Dimension d'emballage / Poids 440 * 270 * 425mm / 8 KGS

Système d'exploitation Windows XP Professional Embedded (WE POS, compatible Linux)

Adaptateur secteur 110-240V / 50-60HZ Entrée CA, sortie DC12 / 5A