POS-A12-W bon marché écran tactile de 12 pouces tout dans une machine de PC de Windows de position

Caractéristiques:

CPU Intel Celeron Processeur J1900 Quad Core 2.0GHz Haute Configuration pour système Windows
Processeur de 8-Core Cortex-A7 de noyau de l'A83T 2.0GHz pour le système androïde
2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
2 Go de RAM + SSD standard de 32 Go (Windows)
Écran tactile capacitif multipoint
Imprimante thermique intégrée 58mm ou 80mm (Optinonal)
MSR intégré, lecteur RFID (facultatif)
Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie
Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente pour les billets de loterie
Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, aviation, métro, gare et quai

Paramètre:

Modèle POS-A15 / POS-A15-A
Carte mère Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz
Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs et processeur AON à 2 GHz
OS Windows7 (Bêta)
OS Android 5.1
Mémoire 2 Go de RAM 32 Go SSD
Mémoire 2 Go de RAM 8 Go ROM
Touch Screen Multi-point tactile capacitif
Taille de l'écran Écran principal15,6 pouces, Vice écran15,6 pouces
Couleur Noir ou Blanc
Imprimante thermique d'engrenage de grande 58mm ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (facultatif)

Port E / S (J1900) USB * 4
RJ45 * 1
RJ11 * 1 (facultatif)
HDMI * 1 (pour écran vice)
VGA * 1
LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1

Port DB9 RS232 * 1
Port E / S (A83T) RJ11 * 1 (Optionnel)
TF slot * 1
RJ45 * 1
HDMI * 1 (pour écran vice)
USB * 2
Port DB9 RS232 * 1
Audio * 1
Port USB OTG
Température de fonctionnement 0 ℃ à 40 ℃
Autre fonction (Android) Bluetooth, WIFI
Éléments optionnels (Windows) CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25,
Port DB9 RS232 * 3, autre écran de taille
Éléments optionnels (Android) cammera 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, écran d'autres dimensions
Température de stockage -20 ℃ à 60 ℃
Dimension d'emballage 46 * 43 * 51cm
Adaptateur d'alimentation 110-240V / 50-60HZ AC, Entrée DC12 / 5A sortie

Contact:
Harold Hu
OCOM Technologies Limited
Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;
Site Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;
E-mail: sales14@ocominc.com;
Skype: sales14@ocominc.com
MSN: ocomsales14@hotmail.com;
Whatsapp: 86.18948789890;
Wechat: 18948789890 (ocomsales14);
Mobile: 86.18948789890;
QQ: 1467261417;
Tel: 0086.755.86053207-814;
Fax: 0086.755.86053207-868.