Terminal POS supporté par Windows et Android avec imprimante thermique intégrée

(M/n: POS-a15/a15-A)

Caractéristiques:

Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz HightConfiguration CPU pour système Windows

2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur pour Android System

2 GB RAM + 32 GB ROM standard

Multi-point capacitif écran tactile

Imprimante thermique embarquée de 58 mm

Embedded MSR, contact IC Card Reader, lecteur RFID (optionnel)

Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: Hôtel, restaurant, restauration rapide, caféBoutique, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin,Boutique de cosmétiques et salon de coiffure de haut standing

Loisirs: sauna, Spa, Night Club, parc à thème, Casino etpoint de vente pour le billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement,Inn, Aviation, métro, gare et quai

PhotoVoir:

Paramètre:

Modèle	POS-a15/POS-a15-A
Principal Conseil ①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2,0 GHz
Principal Conseil ②	2,0 GHz A83T ARM 8-Core cortex-a7 processeur
OS ①	Windows7 (bêta)
OS ②	Android 4.4.4
Mémoire ①	2Go RAM 32 Go SSD
Mémoire ②	2Go de RAM MEM 32 Go
Toucher Écran	Multi-point capacitif tactile
Écran Taille	Écran principal 15,6 pouces, écran vice 15,6 pouces
Couleur	Noir ou wihte
Imprimante	58 imprimeur thermique de grand engrenage ou imprimeur thermique de 80 mm avec le coupeur automatique

Port d'e/s (① J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	DB9 Port RS232 * 1
E/s port (② A83T)	RJ11 * 1
	Slot TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2
	Port RS232 DB9 * 1
	Audio * 1
	Port USB GTO
D' température	0 ℃ à 40 ℃
Othter Function (Andriod)	Bluetooth, WiFi, GPS
Facultatif Items (Windows)	I3 i5 CPU, LCD VFD Display, RFID, contactez IC Card Reader MSR caremma, 3 g, Port parallèle DB25, port RS232 DB9 * 3
Facultatif Items (Andriod)	3 g, caremma, écran LCD VFD, RFID, contact IC Card Reader, MSR
Stockage température	-20 ℃ à 60 ℃
Emballage dimension	46 * 43 * 51
Pouvoir adaptateur	alimentation c.a. 110-240V/50-60Hz, entrée DC12/5 a mis

Ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com

Ocom
At your side

POS-A15

www.ocominc.com