

POS-A15-A 15,6 pouces android tous dans un système de pos écran à écran tactile

Caractéristiques:

CPU Intel Celeron Processeur J1900 Quad Core 2.0GHz Haute Configuration pour système Windows

Processeur de 8-Core Cortex-A7 de noyau de l'A83T 2.0GHz pour le système androïde

2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)

2 Go de RAM + SSD standard de 32 Go (Windows)

Écran tactile capacitif multipoint

Imprimante thermique intégrée 58mm ou 80mm (Optinonal)

MSR intégré, lecteur RFID (facultatif)

Panneau d'affichage élégant

Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente pour les billets de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, aviation, métro, gare et quai

Paramètre:

Modèle POS-A15 / POS-A15-A

Carte mère □ Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz

Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs et processeur AON à 2 GHz

OS □ Windows7 (Bêta)

OS □ Android 5.1

Mémoire □ 2 Go de RAM 32 Go SSD

Mémoire □ 2 Go de RAM 8 Go ROM

Touch Screen Multi-point tactile capacitif

Taille de l'écran Écran principal 15,6 pouces, Vice écran 15,6 pouces

Couleur Noir ou Blanc

Imprimante thermique d'engrenage de grande 58mm ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (facultatif)

Port E / S (□ J1900) USB * 4

RJ45 * 1

RJ11 * 1 (facultatif)

HDMI * 1 (pour écran vice)

VGA * 1

LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1

Port DB9 RS232 * 1

Port E / S (□A83T) RJ11 * 1 (Optionnel)

TF slot * 1

RJ45 * 1

HDMI * 1 (pour écran vice)

USB * 2

Port DB9 RS232 * 1

Audio * 1

Port USB OTG

Température de fonctionnement 0 °C à 40 °C

Autre fonction (Android) Bluetooth, WIFI

Éléments optionnels (Windows) CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25,

Port DB9 RS232 * 3, autre écran de taille

Éléments optionnels (Android) cammera 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, écran d'autres dimensions

Température de stockage -20 °C à 60 °C

Dimension d'emballage 46 * 43 * 51cm

Adaptateur d'alimentation 110-240V / 50-60HZ AC, Entrée DC12 / 5A sortie

Exposition d'image:



POS-A15



www.ocominc.com





POS-A15



www.ocominc.com



Contact:

Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

Whatsapp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobile: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.