

Tout en un tactile écran POS Terminal avec imprimante thermique

(M \ N:POS-A15\A15-A)

Caractéristiques :

Intel Celeron processeur J1900 Quad core 2,0 GHz HightSystème de configuration CPU pour Windows

2.0 GHz A83T bras 8-Core Cortex-A7 processeur pour système Android

2 Go de RAM + 32GB ROM standard

Écran tactile capacitif multipoint

Embedded imprimante thermique 58mm ou 80mm

Embedded MSR, lecteur de cartes IC contact, RFID reader(Optional)

Panneau d'affichage élégant

Applications :

Restauration : Hôtel, restaurant, restauration rapide, caféBoutique, boulangerie et pâtisserie

Détaillant : Business Street, boutique, magasin,Boutique de produits de beauté et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs : sauna, spa, discothèque, parc d'attractions, casino etpoint de vente de billet de loterie

Commercial : terminaux de gestion d'information pour le terrain de stationnement,Inn, aviation, métro, gare et quai

PhotoVoir la :



Paramètre :

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle           | POS-A15\POS-A15-A                                                                                      |
| Principal Board① | Intel Celeron processeur J1900 Quad core 2,0 GHz                                                       |
| Principal Board② | 2.0 processeur de GHz A83T bras 8-Core Cortex-A7                                                       |
| OS①              | Windows7(Beta)                                                                                         |
| OS②              | 4.4.4 Android                                                                                          |
| Memory①          | 2 GO DE RAM, 32 GO SSD                                                                                 |
| Memory②          | 2GO RAM INTÉGRÉE DE 32 GO                                                                              |
| Touch Écran      | Tactile capacitif multipoint                                                                           |
| Écran Taille     | Principal screen15.6 pouces, Vice screen15.6inch                                                       |
| Couleur          | Noir ou Wihte                                                                                          |
| Imprimante       | 58mm imprimante thermique grande roue ou imprimante thermique 80mm avec unité de découpage automatique |

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I/O port(①J1900)           | USB * 4                                                                                                                         |
|                            | RJ45 * 1                                                                                                                        |
|                            | RJ11 * 1                                                                                                                        |
|                            | HDMI * 1 (pour écran de vice)                                                                                                   |
|                            | DB9 Port RS232 * 1                                                                                                              |
| EVS port(②A83T)            | RJ11 * 1                                                                                                                        |
|                            | Fente de TF * 1                                                                                                                 |
|                            | RJ45 * 1                                                                                                                        |
|                            | HDMI * 1(for vice screen)                                                                                                       |
|                            | USB * 2                                                                                                                         |
|                            | Port RS-232 DB9 * 1                                                                                                             |
|                            | Audio * 1                                                                                                                       |
|                            | Port USB OTG                                                                                                                    |
| D'exploitation température | 0°C à 40°C                                                                                                                      |
| Othter Fonction (Android)  | Bluetooth, WIFI, GPS                                                                                                            |
| En option Items(Windows)   | I3 I5 CPU, écran LCD VFD, RFID, communiquez avec lecteur de cartes IC MSR cammera, 3G, DB25 port parallèle, port RS-232 DB9 * 3 |
| En option Items(Andriod)   | 3G, cammera, LCD VFD display, RFID, contacter IC lecteur de carte, MSR                                                          |
| Stockage température       | -20°Cto 60 °C                                                                                                                   |
| D'emballage dimension      | 46 * 43 * 51 cm                                                                                                                 |
| Puissance adaptateur       | 110-240V\50-60HZ, courant alternatif, entrée DC12V5 a dehors a mis                                                              |





