

Windows & Terminal POS pris en charge par Android avec imprimante thermique intégrée

(M / N: POS -A15.6 / A11.6)

Caractéristiques:

- 1 Processeur Intel Celeron J1900 à cœur 2.0 GHz HighConfiguration pour Windows
- 1 Processeur ARM 8 GHz RK3288 ARM à 2 GHz pour système Android
- 1 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 1 2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)
- 1 Écran tactile capacitif multipoint
- 1 Imprimante thermique intégrée 58mm ou 80mm (Optinonal)
- 1 MSR intégré, lecteur RFID (en option)
- 1 Panneau d'affichage élégant

Applications:

- 1 Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, coffeeshop, boulangerie et pâtisserie
- 1 Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- 1 Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- 1 Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Paramètre:

Modèle	POS -A15.6 / POS -A11.6
Conseil principal☐	Processeur Intel Celeron J1900 Quad Core 2.0 GHz
Conseil principal☐	Processeur ARM 8 GHz RK3288 ARM à 2,0 GHz
OS☐	Windows7 (bêta)
OS☐	Android 5.1
Mémoire☐	2 Go de RAM 32 Go de SSD
Mémoire☐	2 Go de RAM 8 Go de ROM
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	Écran principal15.6 / 11.6 pouces, Vice screen15.6 / 11.6 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (en option)
Port I / O☐J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	Port DB9 RS232 * 1
Port I / O (☐A83T)	RJ11 * 1
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG	
Température de fonctionnement	0 à 40
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI, GPS

Éléments facultatifs (Windows)	I3 I5 CPU, écran LCD VFD, RFID, MSR cammera, 3G, port parallèle DB25, DB9 RS232 port * 3, écran de taille différente
Éléments facultatifs (Android)	Cammera 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, écran autre taille
Température de stockage	-20 à 60
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ Alimentation CA, Entrée DC12 / 5A out out

Exposition de photos:





POS-A15



www.ocominc.com



15.6 Windows Android POS - 15.6 Windows Android - POS Précédent Suivant