

## Terminal POS pris en charge par Windows Android avec imprimante thermique

(M / N: POS -A15.6 / A15.6-A)

### Caractéristiques:

- Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz CPU pour système Windows
- 2,0 GHz RK3288 pour le système Android
- 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 4 Go de RAM + 64 Go de SSD standard (Windows)
- Écran tactile capacitif multipoint
- Imprimante thermique intégrée de 58 mm ou 80 mm (optionnelle)
- MSR intégré, lecteur RFID (en option)
- Panneau d'affichage élégant

### Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

### Paramètre:

Modèle	POS -A15.6 / POS -A15.6-A
Carte principale①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2,0 GHz
Carte principale②	Processeur RK3288 à 2,0 GHz
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 6.0
Mémoire①	4 Go de RAM 64 Go SSD
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go de ROM
Écran tactile	Touche capacitive multipoint
Taille de l'écran	Écran principal15,6 pouces, écran vice15,6 pouces
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec coupe automatique (en option)
Port d'E / S □①J1900□	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 □En option□
	VGA * 1
	LINE-OUT * 1 MIC-IN * 1
	Port DB9 RS232 * 1

Port d'E / S (@RK3288)	RJ11 * 1 (facultatif)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	USB * 2
	Audio * 1
	Port USB OTG
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	CPU I3 I5, écran LCD VFD, RFID, caméra MSR, 3G, port parallèle DB25, Port DB9 RS232 * 3, autre écran de taille
Éléments facultatifs (Android)	Caméra 3G / 4G, écran LCD VFD, RFID, lecteur de carte, MSR, autre écran
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	Alimentation AC 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A

**Exposition d'image:**







# POS-A15





# POS-A15

