

Terminal POS sous Windows ou Android de 11,6 pouces

Avec imprimante thermique

(M / N: POS -B11.6-W)

Caractéristiques:

- l Élégante Base B pour machine pos.
- l Intel Celeron Processeur J1900 Quad core 2.0GHz haut Configuration CPU pour Windows
- l Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs pour ARM à 2,0 GHz avec processeur Android système d
- l 2 Go de RAM + 8GB ROM standard (Android)
- l 2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)
- l 11,6 pouces Écran tactile capacitif multipoint
- l Deuxième écran non tactile de 11,6 pouces,
- l Intégré 58mm ou 80mm imprimante thermique (Optionnel)
- l Intégré Lecteur RFID MSR (en option)
- l Panneau d'affichage élégant

Applications:

- l Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- l Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- l Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- l Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Exposition de photos:



Paramètre:

Modèle	POS -B11.6 / POS -B11.6-A
Conseil principal	Intel Celeron Processeur J1900 Quad core 2.0GHz (Les fenêtres)
Conseil principal	2.0Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM GHz A83T (Android)
OS	Windows7 (bêta)
OS	Android 5.1
Mémoire	2 Go de RAM 32 Go de SSD (Les fenêtres)
Mémoire	2 Go de RAM ROM 8 Go (Android)
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	11,6 pouces, 16: 9
Affichage client	Écran client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 pouces, écran client VFD, Autre taille Scree, ou affichage non client
Couleur	Noir ou blanc
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (Options)
Port d'E / S (J1900)	USB * 4
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (facultatif)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	DB9 RS232 port * 1, (peut ajouter 2 ports en option)
Port d'E / S (83A83T)	RJ11 * 1 (Opional)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Port USB OTG * 1	
Température de fonctionnement	0 à 40

Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	RFID,MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3
Éléments facultatifs (Android)	Caméra 3G, 4G, écran LCD VFD, RFID,MSR,Écran autre taille
Température de stockage	-20 °C à 60
Dimension d'emballage	46 * 43 * 51cm
Adaptateur secteur	Courant alternatif 110-240V / 50-60HZ Contribution, Sortie 12 / 24V dDépendant de l'imprimante





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)