

Terminal POS sous Windows ou Android de 11,6 pouces

Avec imprimante thermique

(M / N: POS -B11.6-W)

Caractéristiques:

- l Élégante Base B pour machine pos.
- l Intel Celeron Processeur J1900 Quad core 2.0GHz haut Configuration CPU pour Windows
- l Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs pour ARM à 2,0 GHz avec processeur Android système d
- l 2 Go de RAM + 8GB ROM standard (Android)
- l 2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)
- l 11,6 pouces Écran tactile capacitif multipoint
- l Deuxième écran non tactile de 11,6 pouces,
- l Intégré 58mm ou 80mm imprimante thermique (Optionnel)
- l Intégré Lecteur RFID MSR (en option)
- l Panneau d'affichage élégant

Applications:

- l Restauration: hôtel, restaurant, restaurant rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- l Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- l Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- l Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Exposition de photos:



Paramètre:

| | |
|-------------------------------|---|
| Modèle | POS -B11.6 / POS -B11.6-A |
| Conseil principal☐ | Intel Celeron Processeur J1900 Quad core 2.0GHz (Les fenêtres) |
| Conseil principal☐ | 2.0Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs ARM GHz A83T (Android) |
| OS☐ | Windows7 (bêta) |
| OS☐ | Android 5.1 |
| Mémoire☐ | 2 Go de RAM 32 Go de SSD (Les fenêtres) |
| Mémoire☐ | 2 Go de RAM ROM 8 Go (Android) |
| Écran tactile | Toucher capacitif multipoint |
| Taille de l'écran | 11,6 pouces, 16: 9 |
| Affichage client | Écran client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 pouces, écran client VFD, Autre taille Scree, ou affichage non client |
| Couleur | Noir ou blanc |
| Imprimante | Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (Options) |
| Port d'E / S (J1900) | USB * 4 |
| | RJ45 * 1 |
| | RJ11 * 1 (facultatif) |
| | VGA * 1 |
| | HDMI * 1 (pour l'écran vice) |
| | DB9 RS232 port * 1, (peut ajouter 2 ports en option) |
| Port d'E / S (83A83T) | RJ11 * 1 (Opional) |
| | Emplacement TF * 1 |
| | RJ45 * 1 |
| | HDMI * 1 (pour l'écran vice) |
| | USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option) |
| | Port DB9 RS232 * 1 |
| | Audio * 1 |
| | Port USB OTG * 1 |
| Température de fonctionnement | 0 à 40 |

| | |
|--------------------------------|--|
| Autre fonction (Android) | Bluetooth, WIFI |
| Éléments facultatifs (Windows) | RFID,MSR caméra, 3G, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 3 |
| Éléments facultatifs (Android) | Caméra 3G, 4G, écran LCD VFD, RFID,MSR,Écran autre taille |
| Température de stockage | -20 °C à 60 |
| Dimension d'emballage | 46 * 43 * 51cm |
| Adaptateur secteur | Courant alternatif 110-240V / 50-60HZ Contribution, Sortie 12 / 24V dDépendant de l'imprimante |





POS-B11.6





POS-B11.6





POS-B11.6



[POS -8829](#)

[POS -8912](#)