

POS-C15-W basé sur Windows 15 pouces tout en une seule touche POS terminal

**Traits:**

Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz CPU haute configuration pour système Windows  
Processeur Cortex-A7 8 cœurs A83T ARM 2,0 GHz pour système Android  
2 Go de RAM 8 Go de ROM standard (Android)  
2 Go de RAM 32 Go de norme SSD (Windows)  
Écran tactile résistif à 5 fils (par défaut), écran capacitif en option  
Imprimante thermique intégrée 58/80 mm en option  
Lecteur de carte de membre magnétique en option  
Affichage client VFD ou écran vice

**Spécification:**

Modèle

POS-C15/C12

Couleur

Gris argent, blanc ou noir

CPU

Intel Celeron J1900 quadricœur 2,0 GHz

CPU

Processeur Cortex-A7 à 8 cœurs A83T ARM 2,0 GHz

Mémoire

DDRIII 1066/1333\*1 2 Go (par défaut) (Windows)

Mémoire

2 Go de RAM 8 Go de ROM (Android)

SE

Windows7 (bêta)

SE

Android 5.1

Disque pilote

SSD 32 Go (par défaut) (Windows)

Taille du panneau LCD

LCD TFT 15 pouces

Luminosité

350cd/m<sup>2</sup>

Résolution

1024\*768 (maximum)

Écran tactile

Écran tactile capacitif

Paramètre d'imprimante

Densité d'impression

203dpi

Commande d'impression

ESC/POS

Diamètre du rouleau de papier

60mm

Largeur du papier

58mm ou 80mm

Vitesse d'impression  
60 mm/s ou 150 mm/s

MCBF (vie)

50 km

Autre fonction optionnelle

Affichage client MSR/VFD220/écran d'état

Angle de vue

Horizon : 150 ; Verticale :140

Port E/S (J1900)

1 \* bouton d'alimentation 12V DC in jack \* 1

HDMI\*1

VGA (D-sub 15 broches) \* 1

LAN : RJ-45\*1

USB(2.0)\*4

RS232\*2

MIC IN\*1 Sortie Audio\*1

Port E/S (A83T)

RJ11\*1 (facultatif)

Fente TF \* 1

RJ45\*1

HDMI pour l'écran vice

Port DB9 RS232 \* 1, USB \* 2

Audio\*1

Température de fonctionnement

0°C à 40°C

Température de stockage

-20°C à 60°C

Système opérateur

Windows XP ci-dessus, Embedded, WEPOS, Linux

Adaptateur secteur

Alimentation CA 110-240V/50-60HZ, entrée DC12/5A sortie





Contact : Harold Hu

OCOM Technologies limitées

Adresse : 4/F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan, Shenzhen 518054, Chine ;

Site Web : [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.pSEsolution.com.cn](http://www.pSEsolution.com.cn) ;

Courriel : [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com) ;

Skype : [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN : [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com) ;

WhatsApp : 86.18948789890 ;

WeChat : 18948789890(ocomsales14) ;

Portable : 86.18948789890 ;

QQ : 1467261417 ;

Tél : 0086.755.86053207-814 ;

Télécopie : 0086.755.86053207-868.