

# Machine POS de 15 pouces avec imprimante thermique

(M / N: POS -E15-W / A)

## Fonctionnalités:

Prise en charge de Windows ou Android OS;

Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 2.0GHz CPU haute configuration pour système Windows;

Processeur quad core RK3288 pour système Android;

2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android);

2 Go de RAM + 32 Go de SSD standard (Windows);

Écran tactile capacitif multipoint de 15,6 pouces;

Prend en charge un second écran non tactile de 15,6 ou 11,6 pouces;

Imprimante thermique intégrée de 58/80 mm (en option);

Lecteur RFID MSR intégré (en option).

## Applications:

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie;

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme;

Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente de billets de loterie;

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai.

## Exposition d'image:



Paramètre:

Modèle	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Carte principale①	Processeur Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHz (Windows)
Carte principale②	Processeur quad core RK3288 (Android)
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 6.0
Mémoire①	2 Go de RAM 32 Go SSD (Windows)
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go eMMC (Android)
Écran tactile	Touche capacitive multipoint
Taille de l'écran	15,6 pouces, 16: 9
Résolution	1366 * 768
Affichage client	Affichage client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 ou 15,6 pouces, écran client VFD,
Couleur	Noir
Imprimante	Imprimante thermique à grande vitesse de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec coupe automatique (Options)
Port d'E / S □①J1900□	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 □en option□
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	Port DB9 RS232 * 2 (peut contenir jusqu'à 4 ports COM)

Port d'E / S (②RK3288)	RJ11 * 1 (en option)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	RFID, MSR, i-Button LCD VFD, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 4
Éléments facultatifs (Android)	3G, 4G, écran LCD VFD, RFID, MSR, i-Button
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l'imprimante



POS-E15





POS-E15





POS-E15





POS-E15









POS-E15







# POS-E15



2\*20(VFD/LCD)





POS-E15





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

