

Machine de 15 pouces POS avec imprimante thermique

(M / N: POS -E15-W / A)

Fonctionnalités:

- Soutenir Windows ou Android OS
- Processeur Intel Celeron J1900 UC à cœur élevé à 2,0 GHz pour système Windows
- Processeur Quad Core RK3288 pour système Android
- 2 Go de RAM + 8 Go de ROM standard (Android)
- 2 Go de RAM + 32 Go SSD standard (Windows)
- Écran tactile capacitif multipoint de 15,6 pouces
- Prise en charge du deuxième écran non tactile de 15,6 ou 11,6 pouces,
- Imprimante thermique 58 / 80mm intégrée (en option)
- Lecteur RFID MSR intégré (en option)

Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: rue commerçante, boutique, grand magasin, boutique de cosmétiques et salon de coiffure de luxe
- Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc de loisirs, casino et point de vente pour billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion d'informations pour parking, auberge, aviation, métro, station et quai

Paramètre:

Modèle	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Conseil principal①	Cœur Intel Celeron Processor J1900 Quad à 1,99 GHz (Windows)
Conseil principal②	Processeur Quad Core RK3288 (Android)
OS①	Windows7 (bêta)
OS②	Android 6.0
Mémoire①	2 Go de RAM 32 Go de SSD (Windows)
Mémoire②	2 Go de RAM 8 Go eMMC (Android)
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	15,6 pouces, 16: 9
Résolution	1366 * 768

Affichage client	Écran client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 ou 15,6 pouces, écran client VFD,
Couleur	Noir
Imprimante	Imprimante thermique à engrenages de 58 mm ou imprimante thermique de 80 mm avec massicot automatique (options)
Port d'E / S (J1900)	USB * 6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1 (facultatif)
	VGA * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	DB9 RS232 port * 2 (peut comporter jusqu'à 4 ports COM)
Port d'E / S (@RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
Audio * 1	
Température de fonctionnement	0 à 40
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Éléments facultatifs (Windows)	RFID, MSR, i-Button LCD VFD, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 4
Éléments facultatifs (Android)	3G, 4G, écran LCD VFD, RFID, MSR, bouton I
Température de stockage	-20 à 60
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie 12 / 24V selon l'imprimante

Exposition de photos:





POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15

