

Machine de 15 pouces POS avec imprimante thermique (M / N: POS -E15-W)

Parameter:

Modèle	POS -E15.6-W / POS -E15.6-A
Conseil principal	Intel Celeron Processeur J1900 Quad core 1,99GHz (Les fenêtres)
Conseil principal	RK3288 Quad core Processeur (Android)
OS-1	Windows7 (bêta)
OS-2	Android 6.0
Mémoire-1	2 Go de RAM 32 Go de SSD (Les fenêtres)
Mémoire-2	2 Go de RAM EMMC 8 Go (Android)
Écran tactile	Toucher capacitif multipoint
Taille de l'écran	15,6 pouces, 16: 9
Résolution	1366 * 768
Affichage client	Écran client LCD (par défaut), Options: écran non tactile de 11,6 ou 15,6 pouces, écran client VFD,
Couleur	Noir
Imprimante	Imprimante thermique de grande vitesse de 58mm ou imprimante thermique de 80mm avec le coupeur automatique (Options)
Port I / O(J1900)	USB*6
	RJ45 * 1
	RJ11 * 1(optionnel)
	VGA * 1
	HDMI * 1(pour l'écran vice)
	DB9 RS232 Port * 2 (peut contenir jusqu'à 4 ports COM)
Port I / O (RK3288)	RJ11 * 1 (Opional)
	Emplacement TF * 1
	RJ45 * 1
	HDMI * 1 (pour l'écran vice)
	USB * 2 (peut ajouter 4 ports en option)
	Port DB9 RS232 * 1
	Audio * 1
Température de fonctionnement	0 à 40
Autre fonction (Android)	Bluetooth, WIFI
Oarticles ption(Les fenêtres)	RFID,MSR, LCD VFD i-Button, port parallèle DB25, port DB9 RS232 * 4
Oarticles ption(Android)	Ecran LCD VFD 3G, 4G, RFID,MSR, I-Button
Température de stockage	-20 à 60
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ courant alternatif Contribution, Sortie 12 / 24V dDépendant de l'imprimante



POS-E15





80MM thermal printer with automatic cutter



58MM large gear thermal printer



No disassembly, easy replacement



POS-E15



2*20(VFD/LCD)





POS-E15



