

POS-L156 Écran tactile capacitif BOE EDP de 15,6 pouces tout en un POS Systèmes 58MM et 80MM  
Imprimante thermique intégrée à grande vitesse à vendre

(M/N :POS- L 15 6)

## Traits:

Série Intel Celeron et processeur Intel Core I3 I5 pour l'option  
Disque dur SSD Msata 64 Go, SSD 128 Go et 256 Go pour l'option  
Imprimante thermique haute vitesse 58 mm et 80 mm intégrée pour l'option Écran tactile capacitif projeté multipoint  
MSR latéral en option et écran client VFD220 monté à la couverture arrière  
Ture écran de surface plat et résistant aux rayures résistant à l'eau

## spécification

Modèle	POS- L 156
Nom	Terminal pos à écran tactile tout-en-un de 15,6 pouces
Logement	plastique et métal combinés
Couleur	corps de machine blanc entier ou corps de machine noir entier
<b>Affichage</b>	
Écran principal	Moniteur à écran tactile de 15,6 pouces
Résolution	1366*768
Luminosité	m2 250cd /
Voir un angle	Horizon : 1 60 ; Verticale :1 50
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G
Sous-affichage	Écran 15,6 pouces avec ou sans fonction tactile, résolution 1366*768 en option
Affichage client	2*20 VFD monté sur le capot arrière en option
<b>Performance</b>	
Carte mère	Processeur Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz , ou Intel Celeron J4125, ou Intel Core I3 / I 5 pour l'option
Mémoire système	1 * emplacement SO-DIMM DDRIII , prend en charge 4 go DDR3L/ 1333 MHZ (par défaut) , 8 go pour l'option
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go ou supérieur, jusqu'à 256 Go
l'audio	Puce audio Real Tek ALC662 intégrée
réseau local	10/100Mbps, puce réseau Realtek RTL8111F Emplacement Mini PCI-E intégré, prend en charge le module WIFI intégré
Système opérateur	Windows 7/8/10, intégré, WEPOS, Linux
<b>Connectivité</b>	
Externe Port E /S J1900	bouton d'alimentation *1
	Prise d'entrée 12 V CC * 1
	LAN : RJ-45*1 , RJ11 pour le tiroir-caisse
	USB*6
	15 broches D-sub VGA * 1
	RS232*1
	sortie ligne * 1, entrée MIC * 1
<b>Choix</b>	

Imprimante thermique 80 mm	impression thermique directe
	Vitesse d'impression de 1 5 0 mm/s
	Largeur de papier 79,5-/+ 0,5 mm et largeur imprimable 72 mm
	avec fonction de coupe auto et durée de vie de la tête thermique 50 km
Imprimante thermique 58 mm	impression thermique directe
	Vitesse d'impression de 85 mm/s
	Largeur de papier 57,5-/+ 0,5 mm et largeur imprimable 48 mm
	durée de vie de la tête thermique 50 km
RSM	MSR latéral en option
webcam	caméra Web montée sur le dessus de l'écran en option
Scanner	Prend en charge la numérisation de code 1D et 2D pour l'option
Conférencier	Haut-parleurs 4ohm/5w à l'intérieur pour l'option
<b>Forfait</b>	
Lester	Poids : 6,5 Kg , Brut : 8,0 Kg pour 15,6 avec double écran 15,6 avec imprimante intégrée
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	490 * 310 * 485 mm
<b>Accessoires</b>	
Adaptateur secteur	Entrée d' alimentation CA 110-240 V /50-60 HZ , adaptateur de sortie DC12/5A pour imprimante W/o et imprimante W/58 mm Adaptateur de sortie DC12V/7A uniquement pour imprimante W/80 mm
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure























