

# POS -M101 10.1 pouces restaurant facturation tout en un écran tactile Android pos machine avec imprimante

## Caractéristiques Android:

Système d'exploitation Android 7.1;  
Processeur RK3288 Quad core 1,8 GHz;  
RAM 2G et eMMC 8G ou plus pour en option;  
Écran IPS haute définition de 10,1 pouces;  
Résolution standard 1280 \* 800;  
Imprimante thermique 80 mm intégrée;  
Écran LCD MSR, RFID, scanner de codes-barres 2D, batterie pour les options.

## Caractéristiques Windows:

Système Windows 10 Pro;  
Processeur J1900 Quad-core 2,0 GHz;  
RAM 4G et SSD 64G;  
Écran IPS haute définition de 10,1 pouces;  
Résolution 1280 \* 800;  
Prise en charge d'une imprimante thermique de 80 mm intégrée;  
Écran LCD MSR, RFID, scanner de codes-barres 2D, batterie pour les options.

## Champ d'application

Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie

Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai

## Spécification Android:

Processeur	RK3288 Quad core 1,8 GHz
OS	Android 7.1
Mémoire	2G RAM + 8G ROM peut jusqu'à 4G RAM et 16/32 Go eMMC
Dakota du Sud	Micro SD(Jusqu'à TF 32 Go)
Afficher	10.1 Écran IPS haute définition
Résolution	1280 * 800
Écran tactile	Écran tactile capacitif à dix points
Imprimante	Imprimante thermique 80 mm sans découpeur automatique
Lecteur de cartes magnétiques	Pistes ISO7811 1/2/3 (Optionnel)
Lecteur de cartes RFID	ISO14443TypeA, (Optionnel)
Scanner de codes à barres	Décodage de codes à barres 1D / 2D (facultatif)
Affichage des pôles	Écran LCD (en option)
Bluetooth	BT4.0
Wifi	802.11b / g / n
Communication 4G	Optionnel
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 port RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTION
RS232	1 * RS232 Port DB9 et 1 port RS232 RJ45
Puissance	DC12V, 5A
Batterie	6000mAh (Facultatif, le produit standard ne contient pas de batterie)

Environnement de  
travail

Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C  
Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C  
Humidité relative: 10%~90%