

# Terminal Android POS avec thermique Imprimante

## (M / N: POS -M101-UNE)

### Fonctionnalités:

- | Android 7.1 operating système;
- | RK3288 Quad noyau 1.8Processeur GHz;
- | RAM 2G et eMMC 8G ou plus pour facultatif;
- | 10,1 Pouce haute définition IPS écran;
- | Résolution standard 1280 \* 800;
- | Imprimante thermique 80 mm intégrée;
- | Écran LCD MSR, RFID, scanner de codes-barres 2D, Batterie pour les options.

### Champ d'application

- | Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- | Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- | Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
- | Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai

### spécification

Processeur	RK3288 Quad noyau 1.8GHz
OS	Android 7.1
Mémoire	2G RAM + 8G ROM peut jusqu'à 4G RAM et 16/32 Go eMMC
Dakota du Sud	Micro SD (Jusqu'à TF 32 Go)
Afficher	10.1 Haute définition IPS écran
Résolution	1280 * 800
Écran tactile	Dix-écran tactile capacitif de point
Imprimante	Imprimante thermique 80 mm sans coupe automatique
Lecteur de carte magnétique	Pistes ISO7811 1/2/3 (Optionnel)
Lecteur de cartes RFID	ISO14443TypeA, (Optionnel)
Scanner de codes à barres	Décodage de codes à barres 1D / 2D (Optionnel)
Affichage des pôles	Écran LCD (en option)
Bluetooth	BT4.0
Wifi	802.11b / g / n
Communication 4G	Optionnel
USB	4 * USB
RJ11	1 * RJ11
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTION
RS232	1* RS232 Port DB9 et 1 port RS232 RJ45
Puissance	DC12V, 5A
Batterie	6000mAh (Facultatif, le produit standard ne contient pas de batterie)
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C Humidité relative: 10% ~90%



# POS-M101





# POS-M101

