

Terminal Android POS avec imprimante thermique

(M / N: POS -M1106-A)

Caractéristiques:

1. Système d'exploitation Android 7.1
2. Processeur RK3368 Octa-core 1,5 GHz
3. RAM 2G et eMMC 8G
4. Écran couleur haute définition de 11,6 pouces
5. Résolution standard de 1366 * 768, jusqu'à 1080p
6. Prise en charge de l'imprimante thermique 58 / 80mm intégrée
7. Affichage LCD VFD en option MSR, RFID, scanner de codes à barres 1 / 2D

Champ d'application

1. Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
2. Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
3. Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
4. Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai

spécification

Processeur	RK3368 Octa-core 1,5 GHz
OS	Android 7.1 (Andriod 6.0 en option)
Mémoire	RAM 2G + ROM 8G
Dakota du Sud	Micro SD □jusqu'à TF 32 Go)
Afficher	Écran couleur haute définition de 11,6 pouces
Résolution	1366 * 768, (peut jusqu'à 1920 * 1080P)
Écran tactile	Écran tactile capacitif à dix points
Imprimante	Imprimante thermique 58 mm (sans couteau) ou 80 mm (couteau automatique)
Lecteur de carte magnétique	Pistes ISO7811 1/2/3, prise en charge du double balayage (en option)
Lecteur de cartes RFID	ISO14443TypeA, (facultatif)
Scanner de codes à barres	Décodage de codes à barres 1D / 2D (facultatif)
Affichage des pôles	Écran LCD / VFD (en option)
Wifi	802.11b / g / n
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
LAN	1 * port RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTION
RS232	1 * RS232, (peut tp à 3 RS232 prot)

Puissance	DC12V, 5A
Batterie	5200mAh (en option, le produit standard ne contient pas de batterie)
Environnement de travail	Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C Humidité relative: 10% □ 90%



POS-M1106-A





POS-M1106-A







POS-M1106-A

