

Terminal Android POS avec thermique Imprimante

(M / N: POS -M1106-A)

Champ d'application

- | Restauration: hôtel, restaurant, fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
- | Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- | Loisirs: sauna, spa, boîte de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
- | Commercial: terminaux de gestion de l'information pour parking, auberge, aviation, métro, gare et quai

spécification

| | |
|-----------------------------|---|
| Processeur | RK3368 Octa-core 1,5 GHz |
| OS | Android 6.0 (Android 7.0 pour facultatif) |
| Mémoire | 2G RAM + 8G ROM |
| Dakota du Sud | Micro SD (Jusqu'à TF 32 Go) |
| Afficher | 11,6 jench Écran couleur haute définition |
| Résolution | 1366 * 768, (peut jusqu'à 1920 * 1080P) |
| Écran tactile | Dix-écran tactile capacitif de point |
| Imprimante | Imprimante thermique 58 mm (sans couteau) ou 80 mm (couteau automatique) |
| Lecteur de carte magnétique | Pistes ISO7811 1/2/3, prise en charge du double balayage(Optionnel) |
| Lecteur de cartes RFID | ISO14443TypeA, (Optionnel) |
| Scanner de codes à barres | Décodage de codes à barres 1D / 2D (Optionnel) |
| Affichage des pôles | Écran LCD / VFD (en option) |
| Wifi | 802.11b / g / n |
| USB | 6* USB2.0, |
| LAN | 1 * port RJ45, 100/1000 AUTO-ADAPTION |
| RS232 | 2* RS232 |
| Puissance | DC12V, 5A |
| Batterie | 5200mAh (En option, le produit standard ne contient pas de batterie) |
| Environnement de travail | Température de fonctionnement: -10 °C ~ 50 °C Température de stockage: -20 °C ~ 60 °C Humidité relative: 10% ~90% |



POS-M1106-A





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W





POS-M1106-W

