

## POS-M680 mobile NFC terminal POS distributeur électronique caisse

### Spécification

Processeur	Corte-a8, 1.0GHz
OS	Android 4,0
Mémoire	512 RAM + 4 g ROM
SD	Micro SD(jusqu'à TF 32 GB)
Affichage	écran couleur haute définition 7 pouces(résolution 1024 * 600)
Écran tactile	Écran tactile capacitif multipoint
Imprimante	Imprimante thermique haute vitesse. Largeur de papier: 57, diamètre: 42 mm
Lecteur de carte magnétique	ISO7811 1/2/3 pistes, support double-glisser
Lecteur de carte IC	ISO7816 standard
Lecteur de carte RFID	ISO14443TypeA, TypeB et ISO15693
Caméra	3 méga-pixel avec autofocus
Scanner code-barres	1D/2D décodage de code-barres par appareil-photo ou moteur d'analyse
Communication	GSM:850/900/1800/1900, WCDMA(B1/B2/B5, CDMA: BC0
Wi-Fi	WLAN 802.11 b/g/n, hotspot de soutien
Voix	Prise en charge audio Jack ou appels mains libres, enregistrement, voix
Haut-parleur	2 * haut-parleurs
Fente pour carte MHPS	fente de carte de 3 * Sam, ISO7816 standard
Fente pour carte SIM	1 * fente pour carte SIM
Batterie	Batterie facturable,1000mAh, 7.4 v
USB	2 * USB 2.0, 1 * mini USB supporte les caractéristiques de GTO
LAN	1 * Port RJ45
HDMI	1 * port HDMI
Ligne	2 * ports RJ11
RS232	1 * RS232
Pouvoir	DC 9V/3 a
Environnement de travail	Température fonctionnante:-20 °C ~ 60 °C Température de stockage:-30 °C ~ 70 °C Humidité relative: 10%~90%
Taille	240 (l) x 220 (w) x 80 mm (h)
Poids	1,2 kg
Taille du paquet	350 (l) * 260 (w) * 150 (h) millimètre
Poids du paquet	2,5 kg