

# réjex,1 pouces les fenêtres ou unndroid Vérificateur de prix

(m/N : CPOC- 001 -O/ CPOC- 001 -UN)

OCOM 001 Vérificateur de prix a une apparence à la mode et élégante, il peut être installé Windows ou Android OS pour le choix, opération facile pour les clients vérifiant le prix avant d'acheter. Une tablette comillimètree un écran tactile peut être montée au mur ou à tout autre support standard VESA.

## Caractéristiques:

1. Intel Céléron séries
2. Disque pilote Msata SSD 64 Go , SSD 128 Go et d 256 Go en option n
3. Affichage de surface plat et résistant aux rayures

## spécification

Modèle	CPOC- 001- W	CPOC- 001 -UN
Nom	10.1 pouces tout en un écran tactile machine	10.1 pouces tout en un écran tactile machine
Logement	plastique et métal combinés	
Couleur	corps de machine entièrement noir	
Taille de l'écran principal	10 . 1 moniteur à écran tactile en pouces	10.1 moniteur à écran tactile en pouces
Résolution	1280* 800	1280* 800
Luminosité	25 0cd/mois <sup>2</sup>	
Voir a ngle	Horizon : 1 60 ; Verticale :1 50	
Toucher s écran	m multipoint GG projeté tactile capacitif	
<b>Performance</b>		
Carte mère	Intel Celeron Sentier de la baie J1 9 00 2,0 GHz	Série Rockchip RK3288, quadricœur 1.8G , Processeur A63 pour l'option
Système Mémoire	1 * SO-DIMM DDR III emplacement, support1333*/1600 4 Go	À bord 2 Go DDRIII
Périphérique de stockage	SSD Msata 64 Go	16 Go eMMC
l'audio	Puce audio Real Tek ALC662 intégrée	Puce audio Real Tek intégrée ALC5640
réseau local	10/100 Mbs, puce LAN Realtek RTL8111F	WIFI/802.11/b/g/n
Système opérateur	Windows 08/07/10, Intégré, NOUSPOS, Linux	Jusqu'à Android 8.1 (Android 7.1 pour A63)
scanner	Scanner de code-barres intégré	
<b>Connectivité</b>		
Externe I /O port (J1900)	p eur bouton * 1 , Prise d'entrée cc 12 V * 1	
	LAN : RJ-45*1	
	RS232*1	
	USB *4	
	Sortie audio*1	

Externe I /O port (RK3288)	p eur bouton* 1, Prise d'entrée cc 12 V * 1
	LAN : RJ-45*1
	HDMI*1
	USB * 2
	Emplacement SIM * 1, emplacement pour carte SD * 1
	Sortie audio*1
Externe I /O port (A63)	p eur bouton* 1, Prise d'entrée cc 12 V * 1
	LAN : RJ-45*1
	USB * 4
	Fente pour carte SD * 1
	Sortie audio*1
<b>Forfait</b>	
Masse	Rapporter 1.5 Kg Brut 3.0 Kg
Paquet avec de la mousse à l'intérieur	3 60* 290* 180 mm
<b>Environnement</b>	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	- 10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 % Pas de condensation
Humidité de stockage	10 % ~ 90 % Pas de condensation
<b>Accessoires</b>	
Adaptateur secteur	Alimentation CA 110-240V/50-60HZ i entrée , DC12 V /5A sortir
Câble d'alimentation	Prise de câble d'alimentation compatible avec les états-unis/ue/royaume-uni, etc. et disponible sur mesure
<b>Autre</b>	
Conformité	FCC Classe A/Marque CE/LVD/CCC















