

Tenue à la main Terminal Android POS

(M / N: P8000)

Caractéristiques:

Système d'exploitation Android 4.4.

Adopte le processeur 1,2 GHz quad-core de Qualcomm.

Écran tactile capacitif de 4,0 pouces IPS.

Sécurité et conception fiable

Passé Unionpay PboC L1 & L2; certification de sécurité de saisie du code confidentiel transmise.

Unionpay direct connectez l'accès au réseau POS.

Prise en charge de la lecture des reçus et des codes à barres

Prend en charge la carte à bande magnétique, la carte à puce, la carte sans contact.

Caractéristiques:

Paramètres système:

CPU	Qualcomm quad-core 1.2GHz
OS	Android 4.4
RAM / ROM	ROM 512 Mo eMMC; RAM 512 Mo, DDR2; supporte la carte micro SD externe, 32 Go au plus
Afficher	4,0 pouces capacitif, multi touch; 480 * 800, écran IPS
Clavier	3 Touchez Touches système, 15 touches physiques (y compris la touche d'alimentation, la touche personnalisée, la clé de chiffrement POS et la touche de commande)
Batterie	Batterie au lithium polymère, 4000mAh

Configuration fonctionnelle:

Caméra	Caméra Arrière 5M AF
Imprimante	Imprimante thermique intégrée de 2 pouces
La navigation	GPS intégré, supporte les AGPS
Voyant	Voyant lumineux du système, voyant lumineux POS
Audios	Haut-parleur intégré, sonnerie, microphone, vibreur
Capteurs	Détecteur de gravité

POS:

Paiement des ondes sonores	Soutien
Carte à bande magnétique	Triple piste MSR, balayage bidirectionnel ISO7811, 7812
IC Card	1 Solt, Support 1.8V / 3V / 5V, ISO7816, PBOC et EMV
Carte sans contact	13,56 MHz, ISO / CEI 14443 type A / B, qPBOC
Carte SAM	1 SAM Solt, ISO7816
Clavier de chiffrement	Clavier intégré

Paramètres réseau:

Type de réseau	WCDMA / GSM
Spectre de réseau	WCDMA 2100 MHz GSM / GPRS / EDGE 850/900/1800/1900 MHz
WLAN	Antenne intégrée 802.11 a / b / g / n
Service voix / données	Soutien

WPAN

Bluetooth V4.0 + EDR

Interface externe:

Interface USB

Micro USB 2.0, support USB OTG

Chargeur jack

DC JACK

Prise d'alimentation
la communication

Pogo Pin, 5V - 500mA
USB, RS232

Paramètres physiques:

Dimensions

205mm H * 82mm / 67mm W * 33mm D

Poids

500g (batterie incluse)

Exploitation temporaire

-20 ° C ~ 60 ° C

Temp de stockage

-40 ° C ~ 80 ° C

Humidité

10% ~ 90% HR sans condensation

Épreuve de chute

Protection contre les chutes de 1,0 mètre