Traits:

Module d'imprimante thermique haute vitesse 58 mm intégré

Appareil photo intégré de 5 mégapixels

Haut-parleur grand volume intégré

Scanner de code-barres CCD en option

Prise en charge de la mémoire étendue de la carte TF de 32 Go

Fonction NFC (HF) pour option

Prise en charge de la charge de l'interface 12V DC

Batterie grande capacité 5000mAh

Spécification:

Modèle	POS-Q1	POS-Q2
Nom	Terminal pos portable de 5,5 pouces	
Logement	plastique et métal combinés	
Couleur	Bleu entier généralement (d'autres couleurs peuvent	
	être personnalisées)	
La batterie	7.4V / 5000mAh	
Adaptateur secteur	Entrée : 100-240V/1.5A 50/60Hz	
	Sortie: 12V 1A	
E/S	Prise de charge, USB, emplacement SIM , entrée MIC	
Affichage		
Écran principal	Moniteur à écran tactile HD de 5,5 pouces	
Résolution	1280*720	
Écran tactile	Tactile capacitif projeté multipoint G + G	
Performance		
CPU	Quatre cœurs MTK6737,	Quatre cœurs MTK6580,
	1,25 GHz	1,3 GHz
RAM	2 Go	1 Go
Éclat	Flash de 16 Go	Flash de 8 Go
Communication	4G	3G
Système opérateur	Android 8.1	Android 8.1
Bouton	Bouton d'alimentation, bouton de numérisation	
Bluetooth	Bluetooth 4.0	
WIFI	Wi-Fi 802.11 bgn	
Réseau	GSM850/900/1800, WCDMA2100(B1/B5/B8) TD-	
	SCDMA: B34/B39	
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20	
	TDD-LTE: B38/B39/B40/B41	
Imprimante Imprimante de reçus thermique 58 mm, vitess		que 58 mm, vitesse
	d'impression 90 mm/s,	
	Vie au travail 50 Km	
Rouleau de papier	Diamètre maximum 42mm	
Caméra	Mise au point fixe de 5 mégapixels	
Scanner	Scanner CCD 1D (en option)	

RFID	13.56MHZ 14443A NFC (HF) (optionnel)
Conférencier	1W monocanal
Forfait	
Lester	Brut : 850g
Forfait	255*108*70mm
10 en 1 carton	370*270*230mm/8.8kg
Environnement	
Température de	0 à 40 degrés centigrades
fonctionnement	
Température de stockage	- 10 à 60degréscentigrades
Humidité de travail	10 % ~ 80 %
Humidité de stockage	10 % ~ 90 %



















