

# POS -T1N Écran tactile 5 pouces tout en un mini-terminal Android pos mobile avec 2 emplacements pour carte SIM

(Modèle: POS -T1N)

Le terminal Android POS T1N intelligent peut répondre à différents types de besoins, comme le paiement par carte NFC, le paiement par code QR, le rechargement, la gestion des informations, la transmission de données, l'impression de reçus / billets / loteries / coupons. Il a été largement utilisé dans la vente au détail, l'hôtel, le restaurant, l'hôpital, le gouvernement, le transport, la logistique, le stationnement, etc.

## Caractéristiques:

OS Android 7.0;

Lecteur de carte NFC;

4G / 3G / 2G / Wi-Fi / Bluetooth / GPS;

Écran tactile de 5,0 pouces;

Caméra arrière pour le paiement par code QR;

Imprimante thermique 58 \* 40 mm.

La spécification	
Le système d'exploitation	Android 7.0
Processeur	Processeur d'application: ARM Cortex A53 1,3 GHz, processeur quad core 64 bits + processeur de sécurité
Mémoire	RAM: 1 Go (EMCP); Flash: 8 Go (EMCP) □
Afficher	Écran LCD couleur IPS de 5 pouces (1280 * 720); Multi-touch capacitif avec fonctionnalité de signature;
Bouton	Bouton physique: 1 * marche / arrêt, 1 * maison et 1 * fonction Bouton virtuel: 1 * Menu, 1 * Accueil et 1 * Retour
Lecteur de carte NFC	Prend en charge la carte Mifare, la carte de type A / B et la conformité à la norme ISO14443 A / B
Indicateur LED	Quatre voyants lumineux: bleu, jaune, vert, rouge
Imprimante thermique	Vitesse d'impression: 80 mm / s; Rouleau de papier: 58 * 40mm
Caméra	2 MP orienté vers l'arrière avec flash;
l'audio	1 * haut-parleurs, 1 * bip, 1 * microphones
la communication	Bluetooth: Supporte 4.2 HS basse énergie; Wi-Fi: prise en charge 802.11 a / b / g / n; Réseau mobile : 2G: GSM / EDGE / GPRS 850 900 1800 1900; 3G: CDMA / WCDMA; 4G: LTE
Emplacement	Prise en charge GPS, GLONASS, BEIDOU
Port de périphérique	1 * Micro USB OTG
Fente pour carte	1 * SIM + 1 * PASM + 1 * TF ou 2 * SIM + 1 * TF
Batterie	Li-ion 4000mAh; Veille:> 3 jours; prend en charge plus de 500 transactions
Adaptateur	Entrée: 100-240 V, 50 Hz / 60 Hz; Sortie: 5V / 1A; Temps de charge: <3 heures

Applicabilité de l'environnement	Température de fonctionnement: -10 °C □ 55 °C Humidité de travail: 5% □ 90% Température de stockage: -20 °C □ 70 °C Humidité de stockage: 5% □ 93% (40 °C)
Dimension	193 * 80 * 54,5 mm
Poids	425g (batterie incluse)





# POS-T1N





# POS-T1N





# POS-T1N





# POS-T1N



5" Handheld POS Terminal  
Model: POS-T1N  
Output: 5V/1A  
RAM: 1GB Flash: 8GB  
Made in China





# POS-T1N













# POS-T1N





# POS-T1N





POS-T1N





POS-T1N



Documents pertinents:

[POS -T1N SPEC](#)