

Android portable POS Terminal avec étiquette thermique et imprimante de réception

(M / N: POS-T2Plus)

Caractéristiques:



Octa-core, T606, 2 * Cortex-A75 et 6 * Cortex-A55, jusqu'à 2,0 GHz;

Imprimante thermique et étiquette à grande vitesse intégrée à grande vitesse;

BÉLIER de 3 Go standard ROM 32 g;

Haut-parleur intégré à grand volume;

Module NFC intégré;

2 * SIM Card Slot;

Prise en charge de la charge rapide USB Type-C;

Batterie amovible de 6400mAh de grande capacité en cobalt pure;

Lecteur de code à barres 1D & 2D et empreinte digitale pour l'option;

Android 14 avec certification GMS pris en charge.

Spécifications techniques:

Modèle	POS-T2Plus
Nom	Écran tactile capacitif de 5,99 pouces, Soutenir la signature électronique
Batterie	3,8 v / 6400mAh
Adaptateur de puissance	Entrée: 100-240V, 50 / 60Hz, 1,5A, sortie: 5V DC / 2A
Interface du chargeur	USB Type C
Afficher	
Écran principal	Affichage de l'écran HD de 5,99 pouces
Résolution	720 * 1440 IPS
Performance	
Processeur	Octa-core, T606, 2 * Cortex-A75 et 6 * Cortex-A55, jusqu'à 2,0 GHz
RAM	3 Go
Éclair	Flash de 32 Go
Communication	2G / 3G / 4G
Système opérateur	Android 14 avec certification GMS pris en charge
Bouton	Bouton d'alimentation, bouton de balayage, bouton de volume
Bluetooth	Bluetooth 5.0
Wifi	WiFi 802.11 B.G.N.AC, Soutien 2.4G et 5G
Imprimante	Réception thermique de 58 mm et imprimante d'étiquette
Papier de papier	Largeur: 58 mm; Diamètre: ≤40 mm
Scanner	Décodage de caméra 5 méga-pixels, scanner 2D (facultatif, 2D et imprimante doigt, un seul peut être installé)
NFC	Prise en charge ISO / IEC 14443A & B, Mifare, Felica Card
Slot sim	Sim * 2 (par défaut) ou sim * 1 sam * 1 pour l'option
Conférencier	Haut-parleur audio numérique
Empreinte digitale	Empreinte digitale FBI / STQC (imprimante en option, 2D et doigt, une seule peut être installée)
GPS ou AGPS	Soutenir GPS AGPS
Mdm	Support

Accessoires périphériques	
Accessoires	USB Type C * 1
	Adaptateur de charge * 1
	Manuel d'utilisation * 1, rouleau en papier * 1
Environnement	
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-10 à 60 degrés centigrades
Humidité de travail	10% ~ 80%
Humidité de stockage	10% ~ 90%







82mm



57.5mm



197mm





