

Android 8" POS Terminal avec imprimante thermique d'étiquettes et de reçus

(Modèle: POS-T8)

Fonctionnalité:



CE Android Smart intègre une imprimante, un NFC et un Scanner infrarouge (facultatif), Écran capacitif IPS intégré de 8 pouces, plusieurs points touche, Temps de veille très long avec batterie de grande capacité 7,6 V 3200 mAh (égale à 3,8 V 6400 mAh), imprimante thermique et d'étiquettes, avec LTE4G/3G/2G réseau, Wifi, BT, Fonctions GPS, une fabrication soignée et un appareil de haute qualité sont le meilleur choix sur le marché.

L'appareil avec Android 12 système, ouvrir éd Le système Android permet aux utilisateurs de développer des applications de couche supérieure de manière simple et efficace .

Portée du service : Applicable aux chaînes de supermarchés, à la restauration, aux systèmes de stationnement, à la recharge de cartes prépayées, aux dépanneurs, aux magasins de vêtements, aux vitrines, aux boulangeries, aux caissiers, au paiement, à l'achat, à la vente et au stockage, etc. Fonctions de gestion d'entreprise.

Spécification:

Système d'exploitation	Android 12
MDM	Dans le système de contrôle MDM (en option)

Puce principale	8 cœurs SC9863
Fréquence	1,6 GHz
RAM	3 Go
ROM	16 GB
Écran LCD	8 pouces affichage numérique
Résolution d'affichage	800*1280 IPS
Rétroéclairage	DIRIGÉ
Écran tactile	Capacités tactiles en cinq points
Bandes de carte SIM	Marque européenne : GSM B2/3/5/8 WCDMA : B1/2/5/8 LTE : B1/2/3/5/7/8/20/40 Marque américaine : GSM : B2/3/5 WCDMA : B2/4/5 LTE : B2/3/4/5/7/17/40
Appel vocal	Soutien
Données	Soutien
Module Wi-Fi	802.11 b/g/n, prise en charge 2.4G
Bluetooth	BT4.2
GPS	GPS
USB	USB 2.0 (OTG)
Module d'empreintes digitales	Facultatif
Conférencier	8Ω/1W*1
Microphone	Micro * 1
Fente	Carte SIM ×2 ; Type-C × 1
Bouton physique	Puissance, Vol /-, Réinitialisation
Poids	500g (une boîte d'emballage comprenant le produit fait 750g)
Emballer	257*135.5*119.5mm
Carton 8 en 1	494*270*288mm
Batterie	Batterie au lithium-cobalt pur 7,6 V 3 200 mAh
Adaptateur secteur	5V/2A
Scanner	Prise en charge du scanner 2D (en option)
NFC	ISO/CEI 14443 Type A/B, Mifare 1

Imprimante	Largeur du papier : 58 mm, 80 mm en option
	Max. diamètre du rouleau de papier : 40 mm
	Prise en charge de l'impression thermique et d'étiquettes
accessoires standards	1 adaptateur secteur, 1 manuel d'utilisation, 1 câble USB, 1 rouleau de papier
Température	Température de stockage : -10 °C-60 °C Température de fonctionnement : 0 °C-40 °C
Certificat	CE



















