

## **POS8618 Système intégré de contact tactile de 15 pouces pour les magasins d'alimentation et de boissons**

### **fonctionnalité**

Dual-core 1.8GHZ

Disque dur SSD 32GB (par défaut), SSD 64GB et HDD320G en option

Écran tactile résistif à 5 fils (par défaut), écran capacitif en option

Lecteur de carte et écran client VFD

Le panneau d'interface E / S est masqué

### **application**

Restauration: Hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillants: centres commerciaux, boutiques, grands magasins, magasins de cosmétiques et coiffeurs haut de gamme

Divertissement: Sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et point de vente de loterie

Commercial: Terminaux de gestion de l'information pour les stationnements, les hôtels, les aéroports, les métros, les gares et les terminaux

### **spécification**

modèle	POS8618
peut choisir la couleur	Noir ou blanc
Périphériques optionnels	VFD220E
Carte mère	Processeur Intel Celeron
CPU	J1900
chipset	Intel NM70
Support de mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut)
Disque dur	SSD 32 Go (par défaut)
Taille du panneau LCD	Écran à cristaux liquides TFT de 15 pouces
luminosité	350 cd / m <sup>2</sup>
Résolution	1024 * 768 (max)
écran tactile	Écran tactile résistif à 5 fils
La perspective	Horizon: 150; Vertical: 140

Port d'E / S	1 * Bouton d'alimentation 12V DC Jack * 1
	PS2KB / MS * 1
	Série * 1 DB9 public
	Parallèle: 1 port parallèle DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 1
	MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0 ° C à 40 ° C
Température de stockage	-20 ° C à 60 ° C
Conformité	Marque FCC Classe A / CE / LVD / CCC
Emballage taille / poids	410 * 310 * 410 mm / 7,6 kg
système opérateur	Windows XP ou version ultérieure, intégré, WEPOS, Linux
Adaptateur secteur	110-240V / 50-60HZ AC, la sortie d'entrée DC12 / 5A