

## POS8618 café / restaurant Bon distributeur Pos Terminal

### caractéristique

Dual-core 1.8GHZ

Disque dur SSD 32Go (par défaut), SSD 64Go en option et HDD320G

écran 5 fils tactile résistif (par défaut), l'écran capacitif en option

Reader et VFD client affichage en option

I / O panneau d'interface est caché

### application

Type: hôtels, restaurants, établissements de restauration rapide, cafés, boulangeries et pâtisseries

Détaillant: rues commerçantes, boutiques, grands magasins, magasins de cosmétiques et de coiffure haut de gamme boutique

Divertissement: sauna, spa, boîtes de nuit, parcs à thème, les casinos et les ventes de loterie

Affaire: parking, hôtels, l'aviation, les métros, les gares et les informations de terminal terminal de gestion

Intel Celeron 1037U

### spécification

modèle	POS8618
couleurs disponibles	Noir ou blanc
Périphériques en option	VFD220E
Carte mère	processeur Intel Celeron
Unité centrale de traitement	1.8GHz dual-core Intel Celeron 1037U
Chipset	Intel NM70
Support mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut)
Disques Pilotes	SSD 32Go (par défaut)
Taille de l'écran LCD	15 pouces TFT LCD
luminosité	350cd / m <sup>2</sup>
résolution	1024 * 768 (maximum)
écran tactile	5 fils écran tactile résistif
perspective	Horizon: 150; Vertical: 140

ports d'E / S	1 * Bouton d'alimentation Prise 12V DC * 1
	PS2KB / MS * 1
	* Mâle 1 DB9 série
	Parallèle: 1 * port parallèle DB25
	VGA (D-sub 15 broches) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 1
	MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0 °C ~ 40 °C
Température de stockage	-20 °C à 60 °C
conformité	FCC A / marquage CE classe / LVD / CCC
Dimensions de l'emballage / Poids	410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs
Système d'exploitation	Windows XP ou plus intégré, WEPOS, Linux
Adaptateur secteur	entrée d'alimentation 110-240V / 50-60Hz AC sortie DC12 / 5A