

## 15 "All in One Touch Screen TPV (POS8618)

### Caractéristiques

dual core 1.8GHZ

Disque SSD 32Go pilote (par défaut), SSD 64Go et HDD320G en option

écran 5 fils tactile résistif (par défaut), l'écran capacitif en option

Lecteur de cartes et afficheur client VFD en option

I / O Interface Panel est caché

### Application

Restauration: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, café, boulangerie et pâtisserie

Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et de salon de coiffure haut de gamme

Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie

terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai: Commercial

Intel Celeron 1037U

### spécification

|                               |                                                          |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Modèle                        | POS8618                                                  |
| En option Couleur             | Noir ou blanc                                            |
| Périphériques en option       | VFD220E                                                  |
| Main Board                    | Intel Celeron                                            |
| CPU                           | Intel Celeron 1037U dual core 1.8GHZ                     |
| Chipset                       | Intel NM70                                               |
| Support mémoire               | DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (par défaut)                   |
| Disque pilote                 | SSD 32Go (par défaut)                                    |
| écran LCD Taille              | 15 pouces TFT LCD                                        |
| Luminosité                    | 350cd / m <sup>2</sup>                                   |
| Résolution                    | 1024 * 768 (max)                                         |
| Écran tactile                 | 5 fils écran tactile résistif                            |
| Angle de vue                  | Horizon: 150; Vertical: 140                              |
| Port I / O                    | 1 * bouton d'alimentation 12V DC jack * 1                |
|                               | PS2KB / MS * 1                                           |
|                               | Série * 1 DB9 mâle                                       |
|                               | Parallèle: 1 * port parallèle DB25                       |
|                               | VGA (D-sub 15 broches) * 1                               |
|                               | LAN: RJ-45 * 1                                           |
|                               | USB (2.0) * 6                                            |
|                               | Sortie audio * 1                                         |
|                               | MIC IN * 1                                               |
| Température de fonctionnement | 0 °C à 40 °C                                             |
| Température de stockage       | -20 °C à 60 °C                                           |
| Conformité                    | FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC                       |
| Emballage dimension / Poids   | 410 * 310 * 410mm / 7.6 Kgs                              |
| Système opérateur             | Windows XP ci-dessus, intégré, WEPOS, Linux              |
| Adaptateur secteur            | 110-240V / 50-60Hz puissance AC, DC12 Entrée / 5A eteint |

### Description du produit

