

15" Touch Screen POS tout-en-un système / machine / caisse enregistreuse pour la vente au détail

(Modèle: POS 8829)

Caractéristiques:

15 pouces tout-en-un écran tactile POS machine en Chine
Machine POS à écran tactile tout-en-un de 15 pouces
Mode vin rouge apparence belle et design épuré
La conception humanisée peut être installée sur un bureau ou sur un mur
Processeur double 1037U dual core 1.8GHz
1024x768 haute résolution
Lecteur de cartes magnétiques, écran LCD, affichage LED8, wifi en option
SATA2.5 320 Go ou 500 Go ou SSD32GB
15 pouces TFT LCD et écran tactile résistif à 5 fils
PS / 2x2, série3 DB9 malex3, parallèle USB2.0x6, port parallèle DB25, port VGA, LAN;
HDMI, RJ11 pour tiroir-caisse en option

Applications:

- Restauration: hôtel, restaurant, restauration rapide, café, boulangerie et pâtisserie
- Détaillant: Business Street, boutique, grand magasin, magasin de cosmétiques et salon de coiffure haut de gamme
- Loisirs: sauna, spa, discothèque, parc à thème, casino et points de vente pour le billet de loterie
- Commercial: terminaux de gestion de l'information pour le stationnement, l'auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai

Caractéristiques:

Modèle	POS 8829
Couleur facultative	Noir / vin rouge
Périphériques optionnels	Lecteur de bande magnétique ISO Track1 / 2/3; Affichage client LCD; LED8; WIFI
Tableau principal	Intel Chipset
CPU	1037U dual core 1.8G
Jeu de puces	1037U + chipset ICH8
Support de mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (jusqu'à 4 Go)
Disque pilote	SATA 2.5 320 Go ou 500 Go ou SSD32GB
Taille du panneau LCD	15 pouces TFT LCD
Luminosité	350cd / m ²
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran tactile	Écran tactile résistif à 5 fils
Angle de vue	Horizon: 150; Vertical: 140

Port E / S	1 * bouton d'alimentation
	Souris PS2 * 1; Clavier PS2 * 1
	Série * 3 DB9 mâle
	Parallèle * 1, port parallèle DB25
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 RJ * 11 pour tiroir-caisse en option
	USB (2.0) * 6
	Sortie audio * 12 * Haut-parleur interne (option), MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0 à 40 degrés centigrades
Température de stockage	-20 à 60 degrés centigrades
Consommation d'énergie	35W (max)
Conformité	FCC Classe A / Marque CE / LVD / CCC
Dimension d'emballage / poids	440 * 270 * 425mm / 8 KGS
Système opérateur	Windows XP Professionnel intégré (WE POS, compatible Linux)
Adaptateur secteur	Entrée d'alimentation CA 110-240V / 50-60HZ, sortie DC12 / 5A