

## Fonctionnalité:

1. design 1. Good prospectifs est adapté pour de nombreux champs de point de vente
2. Low solution consommation électrique garantit sa qualité et de sécurité stable
- afficheur client 3. LED / LCD en option
4. MSR option
5. Wifi option

## Application:

1. Restauration: hôtel, restaurant, restaurant fast-food, café, boulangerie et pâtisserie
2. Détaillant: Business Street, boutique, magasin, boutique de cosmétiques et de salon de coiffure haut de gamme
3. Loisirs: sauna, spa, club de nuit, parc à thème, casino et point de vente pour un billet de loterie
4. terminaux de gestion de l'information pour stationnement, auberge, l'aviation, le métro, la gare et le quai:  
Commercial

## Caractéristiques:

Modèle	POS8829
En option Couleur	Noir / vin rouge
Périphériques en option	ISO Track1 / 2/3 Lecteur de bande magnétique; LCD Affichage client; LED8; WIFI
Main Board	intel Chipset
CPU	1037U dual core 1.8G
Chipset	1037U + ICH8 Chipset
Support mémoire	DDRIII 1066/1333 * 1 2 Go (jusqu'à 4 Go)
Disque pilote	SSD32GB
écran LCD Taille	15 pouces TFT LCD
Luminosité	350cd / m <sup>2</sup>
Résolution	1024 * 768 (max)
Écran tactile	5 fils écran tactile résistif
Angle de vue	Horizon: 150; Verticale: 140
Port I / O	1 * bouton d'alimentation PS2 souris * 1; PS2 clavier * 1 Série * 3 DB9 mâle Parallèle * 1, Port parallèle DB25 VGA (D-sub 15 broches) * 1 LAN: RJ-45 * 1 HDMI * 1 USB (2.0) * 6 Sortie audio * 12 * Haut-parleur interne (option), MIC IN * 1
Température de fonctionnement	0-40 degré centigrade
Température de stockage	-20 60 degré centigrade
Consommation d'énergie	35W (max)

Conformité	FCC Classe A / CE Mark / LVD / CCC
Emballage dimension / Poids	440 * 270 * 425 mm / 8 KGS
Système opérateur	Embarqué Windows XP Professionnel (WEPOS, Linux compatible)
Adaptateur secteur	alimentation 110-240V / 50-60Hz AC Contribution, DC12 sortie / 5A