PS2 RS232 ou USB Auto Sense Barcode Scanner laser
(Modèle: OCBS-LA09)

Spécifications:

Caractéristiques de performance	
Source de lumière:	650nm visible
Vitesse de balayage:	200 balayages par seconde
CPU	32 bits
Distance de lecture	2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)
Largeur de numérisation	50mm @ 60mm, 220mm @ 200mm
Type de scanner:	Bi-directionnelle
Mode de fonctionnement	Auto Sense
Résolution:	3mil série haute résolution / série de champ 5mil longue de profondeur
Contraste d'impression minimum:	30%, la différence minimale de réflexion
Capacité de décodage:	UPC / EAN, UPC / EAN avec Supplementals, UCC / EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, code Trioptic 39, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, 2 parmi 5 entrelacé, discrète 2 de 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS variantes, chinois 2 de 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN 128, le code chinois, GS1 DataBar (RSS) série
Angle de balayage	± 65 ° (inclinaison); ± 60 ° (hauteur); ± 42 ° (lacet)
Caractéristiques physiques	
Interfaces prises en charge:	PS2, RS232, USB pour l'option
Tension:	5V DC ± 5%
Actuel:	85 mA (en fonctionnement); 100 (max)
Indicateur	Beeper, LED
Matériel	ABS + PC
Se tenir debout	Avec
Dimensions:	156 * 68 * 83 mm & nbsp; (L * W * H)
Poids:	235g
Couleur:	Gris ou noir
Environnement de l'utilisateur	
Température de fonctionnement:	0 ℃ ~ 45 ℃
Température de stockage:	-40 ℃ ~ 60 ℃
Humidité:	5% à 90% & nbsp; (Sans condensation)
Décharges électrostatiques:	Conforme à +/- 15KV évacuation de l'air et +/- 8KV de décharge de contact
Illumination ambiante	0 ~ 100 000 LUX
Déposez Spécifications:	Résiste à plusieurs chutes de 1,5 m à la surface du béton
Laser de classification	EN60825-1, classe 1

Détails du produit: