

## Pos scanner Android laser de codes à barres, le meilleur modèle de vente

(Modèle: OCBS-LA04)

### CARACTÉRISTIQUES:

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caractéristiques de performance |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Source de lumière:              | Laser visible (650-670nm)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Taux de numérisation:           | 100 balayages par seconde                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Distance de lecture             | 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type de scanner:                | Bi-directional                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Résolution:                     | 0.10mm (4mil) PCS 0.9                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Contraste d'impression minimum: | 20%, la différence minimale de réflexion (@ 650nm)                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacité de décodage:           | UPC / EAN, UPC / EAN avec Supplementals, UCC / EAN128, Code 39, Code 39 complète ASCII, le code 39 Trioptic, le code 128, le code 128 complète ASCII, codabar, 2 parmi 5 entrelacé, discrète 2 de 5, Code 93, MSI , le code 11, ATA, les variantes de RSS, chinois 2 de 5 ... |
| Caractéristiques physiques      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interfaces prises en charge:    | PS2, RS232, USB                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tension:                        | DC + 5V +/- 5%                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Actuel:                         | 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Courant de repos:               | & lt; 40 mA                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Source d'énergie:               | Puissance hôte ou (RS232) alimentation externe                                                                                                                                                                                                                                |
| Angle de balayage               | Inclinaison 45 ° 60 ° d'élévation                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensions:                     | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm                                                                                                                                                                                                                                               |
| Poids:                          | 140g (sans support)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Supporter                       | Avec                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Couleur:                        | Ivoire et noir                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Environnement de l'utilisateur  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Température de fonctionnement:  | 0 °C ~ 50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Température de stockage:        | -40 °C ~ 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Humidité:                       | 5 ~ 95% d'humidité relative, sans condensation                                                                                                                                                                                                                                |
| Décharge électrostatique:       | Confirmer à +/- 15KV évacuation de l'air et de +/- 8 kV de décharge de contact                                                                                                                                                                                                |
| Déposez Spécifications:         | Résiste 1.5m multiples chutes sur béton                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sûr:                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| EMI / RFI:                      | FCC Classe A et CE                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sécurité du laser:              | 2 produits laser de classe CDRH                                                                                                                                                                                                                                               |

### Détails du produit:



### Documents pertinents:

Voulez-vous en savoir plus inf produitormation?S'il vous plaît Cliquez ici.✖

[spécification](#)

[Manuel d'utilisateur](#)