

Pos pos réception imprimante ticket bluetooth

(Modèle: OCPP-88A-BU)

Caractéristiques:

réception imprimante pos, imprimante ticket, pos imprimante ticket, imprimante bluetooth

1. Aspect unique avec de la moisissure fiable;
2. Impression haute vitesse à des vitesses allant jusqu'à 300 mm / s;
3. massicot automatique en option;
4. Ligne et les options Cordless Telecommunications
5. Interfaces: Bluetooth + USB
6. audible support d'application d'alarme est disponible pour la cuisine;
7. Soutenir les types d'impression de codes à barres à une dimension et à deux dimensions;
8. Appuie une variété de langues internationales;
9. SDK pour Android fournit;
10. Reliable vie de la tête d'impression et une centaine de kilomètres;
11. Compatible EP SON ESC commande / POS.

Paramètres:

réception imprimante pos, imprimante ticket, pos imprimante ticket, imprimante bluetooth

Méthodes d'impression	l'impression de la ligne thermique
Les caractères imprimés	576dots / ligne (par défaut), 512dots / ligne; Personnages: simplifié point de 24x24, 18030 soutien de la police, de soutien à Taiwan et à Hong Kong, traditionnelle (Font complexe), le caractère ANK chinois;
Police de caractère	A: 12 * 24dots, 1,5 (W) * 3.0 (H) mm; B: 9 * 17dots, 1.1 (largeur) * 2.1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
types de codes à barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR Code
Vitesse d'impression	250 mm / sec comme une interface unique, à 300mm / sec double interface et triple interface
Interface	USB, USB + série, USB + LAN, USB + série + LAN, sans fil + USB, Bluetooth + USB
commande Imprimer	Compatible avec EPSON ESC / POS commande
Chauffeur	Dans Win9X / Windows XP / Windows Vista / Win2000 / Win2003 de / Win / Win 7 8 / win8.1 / Win10 / Linux est et ESPON, SDK est compatible avec Android.
Largeur d'impression	79,5 ± 0,5 mm (impression de largeur 72)
Diamètre du papier	83 mm
Épaisseur du papier	0.06-0.08mm
Couteau	cutter automatique (en option)
Imprimer Fiabilité	Une centaine de kilomètres
Puissance	DC24V / 2.5A
Température	0-45 degrés Celsius
Par contraste d'humidité	10 à 80%
Dimensions	* 145 * 190 145 (MM)
Poids	1.60 kg

	N / P	La description
Informations de commande	OCP-88A-U	ports USB prennent en charge massicot automatique
	OCP-88A-UR	ports USB + série, supportant massicot automatique
	OCP-88A-UL	ports USB + LAN supportent l'auto-coupe
	OCP-88A-URL	ports USB + série + LAN avec massicot automatique
	OCP-88A-W	Wireless + port USB, massicot automatique
	OCP-88A-BU	Bluetooth + USB, support couteau automatique
	OCP-88A-U0	port USB, pas de couteau automatique
	OCP-88A-UR0	USB + série, pas de couteau automatique
	OCP-88A-UI0	USB + port LAN, pas de couteau automatique
	OCP-88A-URL0	USB + série + port Lan, sans couteau automatique
	OCP-88A-W0	Wireless + port USB, pas de couteau automatique
	OCP-88A-BU0	Bluetooth + USB, pas de couteau automatique



Documents pertinents:

[*spécification](#)

[*Manuel des procédures](#)

[*Instructions](#)

[*Driver for WinXP Win2000 WinVista Win8-32bit](#)

[*Pilote Win7 & Win8-64bit](#)

[*pilote Linux](#)

[*Imprimante outil de paramétrage](#)

[*USB Printdemo\(Application démo du logiciel\)](#)

[*SDK Pour Android](#)

[*CD Fichiers](#)