

# Lecteur de carte RFID R10

| Modèle No                                    | W10 et R10                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Image                                        |                                             |
| La fréquence                                 | 13,56 MHz                                                                                                                      |
| Protocole                                    | ISO 14443 TYPE A, ISO15693                                                                                                     |
| Cartes supportées                            | Mifare_One (S50 et S70) / UltraLight /<br>Mifare_ProX; AT88RF020 / SR176 /<br>SR1X4K<br>Tag_it2k HF-1 / I.CODE SLI / SRF55V10P |
| Temps typique pour lire et écrire des cartes | & lt; 100ms                                                                                                                    |
| Distance effective maximale                  | 5 -8 cm                                                                                                                        |
| Source de courant                            | DC 5V                                                                                                                          |
| Interface de Communication                   | USB ou RS232                                                                                                                   |
| Température de fonctionnement                | -10 degrés ~ 70 degrés                                                                                                         |
| Température de stockage                      | -20 degrés ~ +80 degrés                                                                                                        |
| Humidité relative                            | Jusqu'à 90%                                                                                                                    |
| Dimension                                    | 11,2 cm × 81,8 cm × 2,6 cm                                                                                                     |
| Poids                                        | 120g (câble compris)                                                                                                           |
| SDK                                          | Démo CSharp, Delphi 7.0, VC6.0, VB, JAVA<br>Demo                                                                               |

## FAQ:

### 1. Garantie

OCOM se consacre à fournir des produits et des services les plus rentables et de la plus haute qualité qui satisfera les clients, notre garantie des produits est d'environ 12 mois à compter de l'expédition, certains modèles peuvent avoir jusqu'à 24 mois de garantie. Pour la commande de masse, nous pouvons vous fournir quelques pièces de rechange pour la réparation locale. Et après cela, vous pouvez renvoyer des pièces d'échec pour les retravailler.

### 2. Conditions de paiement

Pour la commande de masse, vous pouvez nous payer en utilisant T / T, LC, Western Union, engagement ou autres. Au sujet de l'ordre d'échantillons, T / T, Western Union, engagement, Paypal sont acceptables. Escrow Service est alimenté par Alipay.com. Actuellement, vous pouvez payer en utilisant Moneybookers, Visa, MasterCard et virement bancaire. Vous pouvez également payer avec certaines cartes de débit, notamment Maestro, Solo, Carte Bleue, PostePay, CartaSi, 4B et Euro6000.

### 3. Expédition

Nous acceptons toutes sortes de manières d'expédition comprenant: exprès, air, mer, voiture, ou ramassons par des clients personnellement.

### 4. Disponibilité de l'échantillon et ampère; Politique

Après que les clients ont confirmé notre spécification, nous sommes très heureux de fournir des échantillons pour les tests et la qualification. Tous les échantillons doivent être payés avant shippment, et le prix des échantillons est un peu plus élevé que la commande de masse. Quand la commande de masse

placée, nous pouvons vous renvoyer le coût des échantillons, ou vous envoyer plus de produits avec les shipments. Vous pouvez acheter les échantillons de nous directement en utilisant t / t, western union, ou paypal. Et vous pouvez également l'acheter sur notre boutique en ligne à aliexpress: [http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite\\_CI](http://www.aliexpress.com/store/403448?tracelog=minisite_CI) La commande d'échantillon est nécessaire avant que nous libérons à notre factorie

#### 5. Service après-vente:

(1) Tous les produits de garantie ne sont pas moins d'un an, certains modèles jusqu'à deux ans de garantie. (2) Des pièces de rechange seront fournies pour les commandes de masse pour l'entretien local des clients. (3) Avoir des distributeurs ou des agents autorisés sur le marché principal qui peuvent fournir des services locaux de réparation et de remplacement. (4) La gestion professionnelle de CRM assure des enquêtes rapides de client et le suivi des commandes. (5) Les ventes avec de nombreuses années d'expérience dans le commerce extérieur, maîtrisant les langues étrangères et un fort sentiment de responsabilité. (6) 7 \* 24 heures en ligne, jours ouvrables répondent dans les quatre heures, jours de repos dans les 12 heures.

#### 6.Télécharger

Vous pouvez accéder aux pilotes de téléchargement <http://www.possolution.com.cn/cn/download.html>, au logiciel SDK, aux spécifications des produits et aux manuels d'utilisation.

#### 7. Guide vidéo

Pour aider les clients à mieux utiliser nos produits, nous avons enregistré et téléchargé des conseils vidéo, vous pouvez les trouver à <http://www.possolution.com.cn/video.html>.

#### 8. Politique de MOQ

Aucune limitation de MOQ pour les produits standard, mais le prix unitaire est différent. Pour la production adaptée aux besoins du client, vous pouvez discuter le MOQ avec notre représentant des ventes.

### Contact:

Harold Hu

\*\*\*\*\*

OCOM Technologies Limited

Adresse: 4 / F, bloc 10, parc industriel de Zhongxing, route de Chuangye, district de Nanshan,  
Shenzhen 518054, Chine;

Site Web: [www.ocominc.com](http://www.ocominc.com), [www.possolution.com.cn](http://www.possolution.com.cn);

E-mail: [sales14@ocominc.com](mailto:sales14@ocominc.com);

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: [ocomsales14@hotmail.com](mailto:ocomsales14@hotmail.com);

Whatsapp: 0086.18948789890;

Wechat: 0086.18948789890;

Portable: 0086.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.