

Imprimante thermique murale de bureau OEM 80 mm avec coupe automatique

(Numéro de modèle: OCPP -80G)

Fonctionnalités:

1. Type de bureau ou mural pour l'option.
 2. Supporte plusieurs codes à barres 1D et l'impression de codes 2D.
- Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra haute vitesse.
4. Supporte un stockage de logo NV de 256 Ko et une grande mémoire tampon de 2 Mo.
 5. Supporte la fonction de détection de marque noire et de rappel d'ordre, compatible avec le pilote O POS.
 6. Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction de commande anti-perte.

Paramètres techniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230 mm / s □ 260 mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0,06-0,08 mm
Capacité de la colonne:	576 points / ligne 512 points / ligne
Interligne :	3,75 mm □ Réglable par commandes □
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan / Port parallèle 36P / Série 25P + USB / LAN
Durée de vie des couteaux:	1 million de coupes
Durée de vie de la tête d'impression:	100 km
Tampon d'entrée:	2048Kbytes
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Alimentation tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0 □ 45) humidité (10 □ 80%) □ Sans condensation □
Environnement de travail:	Température (0-45) degrés centigrades, humidité (10-80%) Sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10 □ 60 °C); Humidité (10 □ 90%)
Taille des caractères:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm

Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13□ / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (options)
Personnages:	PC347 □Standard Europe□ □ Katakana □ PC850 □Multilingue□ □ PC860 □Portugais□ □ PC863 □Canadien-Français□ □ PC865 □Nordique□ □ Europe de l'Ouest □ Grec □ Hébreu □ Europe de l'Est □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrillique # 2□ □ PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ Letton □ Arabe □ PT151 □1251□
Caractéristiques physiques:	Poids: 1,25 kg; Taille d'apparence: 190 × 145 × 143 mm (longueur * largeur * hauteur)





OCPP-80G







OCPP-80G





Thermal Receipt Printer
Model: OCPP-80G
Paper Width: 80mm
Print Speed: 200mm/sec
Power Input: 24V/1A
Cash Drawer: ESC/POS/LAN
Interface: RS232/USB/LAN
Command Support: ESC/POS
CE FC



OCPP-80G

