Imprimante thermique murale de bureau OEM 80 mm avec coupe automatique

(Numéro de modèle: OCPP -80G)

Fonctionnalités:

1. Type de bureau ou mural pour l'option.

2.Supporte plusieurs codes à barres 1D et l'impression de codes 2D.

Port Ethernet 3.100M, transmission de données ultra haute vitesse.

4.Supporte un stockage de logo NV de 256 Ko et une grande mémoire tampon de 2 Mo.

5.Supporte la fonction de détection de marque noire et de rappel d'ordre,

compatible avec le pilote O POS.

6.Supporte le moniteur d'état d'impression et la fonction de commande anti-perte.

Paramètres techniques:

Méthode d'impression:	Thermique directe
Vitesse d'impression:	230 mm / s □ 260 mm / s
Largeur du rouleau:	79,5 ± 0,5 mm
Diamètre d'impression:	Φ80mm
Épaisseur du papier:	0,06-0,08 mm
Capacité de la colonne:	576 points / ligne 512 points / ligne
Interligne :	3,75 mm □Réglable par commandes□
Commande d'impression:	Compatible avec la commande ESC / POS
Type d'interface:	Série + USB + Lan / Port parallèle 36P / Série 25P + USB / LAN
Durée de vie des couteaux:	1 million de coupes
Durée de vie de la tête d'impression:	100 km
Tampon d'entrée:	2048Kbytes
NV Flash:	256 Ko
Adaptateur secteur:	AC110V / 240V □ 50 ~ 60Hz
Source de courant:	DC 24V / 2.5A
Alimentation tiroir-caisse:	DC 24V / 1A
Environnement de travail:	Température (0 □ 45) humidité (10 □ 80%) □Sans condensation□
Environnement de travail:	Température (0-45) degrés centigrades, humidité (10-80%) Sans condensation
Environnement de stockage:	Température (-10 □ 60 ℃); Humidité (10 □ 90%)
Taille des caractères:	ANK □ FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB: 1,1 * 2,1 mm

Code à barre:	UPC-A / UPC-E / JA □EAN13□ / JAN8 □EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (options)
Personnages:	PC347 □Standard Europe□ □ Katakana □ PC850 □Multilingue□ □ PC860 □Portugais□ □ PC863 □Canadien-Français□ □ PC865 □Nordique□ □ Europe de l'Ouest □ Grec □ Hébreu □ Europe de l'Est □ Iran □ WPC1252 □ PC866 □Cyrillique # 2□ □ PC852 □Latin2□ □ PC858 □ IranII □ Letton □ Arabe □ PT151 □1251□
Caractéristiques physiques:	Poids: 1,25 kg; Taille d'apparence: 190 × 145 × 143 mm (longueur * largeur * hauteur)

Aocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

OCPP-80G

ISO FC CE RoHS