

Petite imprimante thermique Bluetooth sans fil USB 80 mm

(Numéro de modèle: OCPP - M083)



Caractéristiques:

Prise en charge des systèmes Windows, Java, Android, IOS (en option)

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (Options), ou USB + RS232 + WIFI;

Chargement USB et DC;

OLED affiche l'état d'impression;

Prise en charge de l'impression de codes à barres 2D et 1D

Une imprimante peut se connecter à plusieurs appareils intelligents (jusqu'à 7 appareils Android + 1 appareil iOS) (Facultatif)

Le nom et le mot de passe de l'imprimante peuvent être modifiés en ligne

SDK gratuit pour Android et Win CE. IOS

Batterie au lithium de grande capacité 2000mAh

Indicateur de batterie spécial pour surveiller l'état de l'alimentation

Cutter: coupeur manuel

Vitesse d'impression: jusqu'à 90 mm / sec

MCBF (vie): 100 km

Spécification:

| | |
|--------------------------------------|--|
| Modèle | OCP -M083 |
| Poids | 256g |
| Couleur | Noir |
| Largeur d'impression effective | 72mm |
| Méthode d'impression | Impression de lignes thermiques |
| Commandes d'impression | Jeu de commandes compatible ESC / POS |
| Vitesse d'impression | Jusqu'à 90 mm / sec |
| Résolution | 8 points / mm (203 dpi) |
| Police d'impression | 12x24 / 24x24 points |
| Capacité de la colonne | 32 colonnes / 16colonnes |
| Taille des caractères | 1,5 x 3,0 mm (L x H) / 3,0 x 3,0 mm (LxH) |
| Dimensions du papier | 80,0 ± 0,1 mm x diamètre 30,0 mm |
| Épaisseur du papier | 0,06 à 0,08 mm |
| Jeu de caractères | Kanji alphanumérique / chinois |
| Interface | USB, RS-232, Bluetooth, wifi (en option) |
| Tampon de données | Jusqu'à 5 000 octets |
| Adaptateur secteur | 9V DC / 2A |
| Alimentation par batterie | 7.4V DC / 2000mA; la batterie peut rester pendant 4-5 jours, lorsqu'elle est à pleine puissance, elle peut imprimer du papier de 120 à 150 m |
| Autres caractéristiques | Détection de papier, détection d'alimentation, arrêt manuel |
| Les conditions de travail | Température: -10 °C □ 50 °C, humidité: 10% □ 90% |
| Conditions de stockage | Température: -20 °C □ 70 °C, humidité: 5% □ 95% |
| Nom de l'appareil | Peut être personnalisé, lettre et numérique pour l'option, au maximum 30 caractères ASCII. |
| Mot de passe | Entrez le code d'appariement par défaut «1234», il peut être personnalisé. Au maximum 6 chiffres. |
| Dimension de la fiche d'alimentation | 3,5 * 1,1 mm |



OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





OCPP-M083





Prise d'alimentation pour les options



Application

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

