

Petite carte magnétique portable lecteur pour système android (Modèle : CR1300)

Spécifications :

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-----------------------------|
| Dimension | 90mm(L) x 26mm(W) x 28mm(H) | | |
| Poids | 85g(approx.) | | |
| Bloc d'alimentation | + 5V DV \pm 5 % | | |
| Consommation d'énergie | 40mA (max.) | | |
| Opération Locus | Utilisation en intérieur | | |
| Carte Standard | ISO7811/7812 | | |
| Position de la piste | ISO 1 (IATA) | ISO 2 (ABA) | ISO 3 (BONBONS À LA MENTHE) |
| Densité d'enregistrement | BPI 210 | BPI 75 | BPI 210 |
| Capacité d'enregistrement | 79 caractères (7bits) | 40 caractères (5bits) | 107 caractères (5bits) |
| Interface | USB / série | | |
| Épaisseur de la carte | En plastique 0,76 \pm 0,08 mm | | |
| Fonction de chef | Lire seulement 1,5 mm | | |
| Vitesse d'exploitation | 10 ~ 150cm/sec | | |
| Vie de la tête | carte de 500 000 cols (1 col : un seul coup) | | |
| Taux d'erreur | Moins de 0,5 % (carte de Test de JSE) | | |
| Température | Stockage :-30 ° C à + 70 ° C fonctionnement :-20 ° C à + 70 ° C | | |
| Humidité | Stockage : 0 à 95 % HR fonctionnement : 20 % à 90 % RH | | |

Détails du produit :



Documents pertinents :

Vous voulez savoir plus produit information ?S'il vous plaît Cliquez ici. 

[Spécification du](#)
[Manuel de l'utilisateur](#)
[SDK](#)