

Imprimante thermique unique de 80 mm POS

(Numéro de modèle: OCPP -88A)

Fonctionnalités:

1. Aspect unique avec un moule fiable;
2. Vitesse d'impression élevée jusqu'à 300 mm / seconde;
3. Coupeur automatique facultatif;
4. Communication avec et sans fil pour les options
5. Plusieurs interfaces disponibles: USB, USB + série + LAN; et Wifi + USB, Bluetooth + USB
6. Alarme sonore et lumineuse prise en charge adaptée à une application de cuisine;
7. Prise en charge de l'impression de plusieurs types de codes 1D et QR;
8. Soutenir plusieurs langues internationales;
9. SDK pour Android et IOS disponible;
10. Tête d'imprimante fiable avec une durée de vie de 100 km;
11. Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS.

Paramètres:

Méthode d'impression	Impression de lignes thermiques
Caractère d'impression	576 points / ligne (par défaut), 512 points / ligne; Caractères: point chinois simplifié 24x24, prise en charge de la bibliothèque de polices 18030, prise en charge de Taiwan et HK traditionnel (police complexe), caractères ANK;
Police de caractère	A: 12 * 24 points, 1,5 (W) * 3,0 (H) mm; B: 9 * 17 points, 1,1 (W) * 2,1 (H) mm Simplifié / traditionnel: 24 * 24 points, 3,0 (W) * 3,0 (H) mm
Type de code-barres	JUPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128, QR code
Vitesse d'impression	250 mm / sec pour une interface simple et deux, 300 mm / sec pour trois interfaces
Interface	USB, USB + série + LAN, Wifi + USB, Bluetooth + USB
Commande d'impression	Compatible avec les commandes EPSON ESC / POS
Conducteurs	Win9X / Windows XP / Win2000 / Win2003 / Win Vista / Win 7 / Win 8 / win8.1 / Linux, compatible avec ESPON, SDK pour Android et IOS disponibles.
Largeur du papier	79,5 ± 0,5 mm (largeur d'impression 72 mm)

Diamètre du papier	83mm	
Épaisseur du papier	0,06-0,08 mm	
Coupeur	Coupeur automatique (facultatif)	
Fiabilité d'impression	100km	
Puissance	DC24V / 2.5A	
Température	0-45 degrés C	
Humidité de contraste	10-80%	
Dimension externe	190 * 145 * 145 (millimètre)	
Poids	1,60 kg	
Informations de commande	P / N	La description
	OCPP -88A-U	Port USB, avec coupe automatique
	OCPP -88A-URL	Port USB + série + Lan, avec coupe-circuit automatique
	OCPP -88A-W	Wifi + port USB, avec coupe automatique
	OCPP -88A-BU	Bluetooth + USB, avec coupe automatique
	OCPP -88A-U0	Port USB, sans coupe-circuit automatique
	OCPP -88A-URL0	Port USB + série + Lan, sans coupe-circuit automatique
	OCPP -88A-W0	Wifi + port USB, sans coupe-circuit automatique
	OCPP -88A-BU0	Bluetooth + USB, sans coupe-circuit automatique

Langues prises en charge:

Afrikaans	Arabic (Tunisia)	English (British)	French (Switzerland)	Latvian	Spanish (Costa Rica)
Albanian	Arabic (Yemen)	English (Canada)	German (Austria)	Lithuanian	Spanish (Dominican)
Arabic (Algeria)	Basque	English (Caribbean)	German (Liechtenstein)	Macedonian	Spanish (Ecuador)
Arabic (bahrain)	Belarus	English (Irish)	German (Luxembourg)	Polish	Spanish (Guatemala)
Arabic (Egypt)	Bulgarian	English (Jamaica)	German (Standard)	Portuguese (Brazil)	Spanish (Mexico)
Arabic (Iran)	Catalan	English (New Zealand)	German (Switzerland)	Portuguese (Portugal)	Spanish (panama)
Arabic (Jordan)	Chinese (Singapore)	English (South Africa)	Greek	Romanian	Spanish (Paraguay)
Arabic (Kuwait)	Chinese (Hongkong)	English (US)	Hebrew	Russian	Spanish (Peru)
Arabic (Lebanon)	Chinese (PRC)	Estonian	Hun	Serbian	Spanish (Uruguay)
Arabic (Libya)	Chinese (Taiwan)	Faroese	Icelandic	Slovak	Spanish (Venezuela)
Arabic (Morocco)	Croatian	Farsi	Indonesian	Slovenian	Thai Language
Arabic (Oman)	Czech	Finnish	Italian (Switzerland)	Swedish	Turkish
Arabic (Qatar)	Danish and Norwegian	French (Belgium)	Italian	Spanish (Argentina)	Ukrainian
Arabic (Saudi Arabia)	Dutch (Belgium)	French (Canada)	Japanese	Spanish (Bolivia)	Urdu
Arabic (Syria)	Dutch (standard)	French (Luxembourg)	Korean	Spanish (Chile)	Vietnamese
Arabic (UAE)	English (Australia)	French (Standard)	Vietnamese	Spanish (Colombia)	

Prise d'alimentation pour l'option:



OCPP-88A





OCPP-88A





OCPP-88A







OCPP-88A





OCPP-88A

