

TM-1106 1366x768 HDMI étanche industriel 12 pouces USB LCD moniteur pos tactile

(M / N: TM-1106)

Fonctionnalités:

- Haute résolution: Support 1366 * 768;
- Multipoint Capacitif Touch Panle;
- Port VGA et câble VGA pour standard;
- Câble HDMI intégré au port pour en option;
- Durée de vie: 5 millions de contacts;
- Base solide pour régler l'angle d'élévation de l'écran.

Spécification:

Taille de l'écran LCD	11,6"
Ratio d'aspect	16: 9
Résolution	1366 * 768
Pas de pixel (mm)	0,297
Nombre de couleurs	16,2 millions
Rapport de contraste	700/1
Luminosité	400cd / m ²
Temps de réponse	8 ms
Ecran tactile	11,6" Multipoint Capacitif Touch Panle
Interface	VGA pour moniteur, USB pour écran tactile, câble HDMI pour en option
Puissance	12V DC 3A
Température de fonctionnement	-10C ~ 60C
Coups d'essai d'endurance	Plus de 10 millions
Linéarité	1,50%
Épaisseur du film	0,175 mm, 0,188 mm



TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106





TM-1106







TM-1106





TM-1106

