

# Écran LCD tactile de 15 pouces POS Moniteur

(Numéro de modèle : TM-1501)

Traits:



Clé de réglage multifonctionnelle ;

Panneau tactile à 5 ou 4 fils en option ;

Panneau LCD de classe A avec rétroéclairage LED ;

Haute résolution 1024\*768@60HZ ;

Convient à toutes sortes d'environnements de travail à haute intensité.

Spécification:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Modèle                | TM-1501   |
| Nom                   | Écran tactile de 15,1 pouces  |
| Couleur               | Machine de couleur noire entière généralement                                       |
| Matériel              | Base en métal avec corps en plastique   |
| VESA                  | 75*75mm pour le montage mural (besoin d'un support de montage mural supplémentaire) |
| Langue OSD            | Prend en charge 8 types de langues internationales                                  |
| Affichage             |   |
| Zone d'affichage      | 304.128(H)* 228.096(V)  |
| Espacement des pixels | 0,297*0,297   |
| Ratio d'aspect        | 4:3   |
| Résolution            | 1024*768  |

|  |   |
|--|---|
| Luminosité                             | 250cd/m2  |
| Contraste                              | 700:1   |
| Couleur d'affichage                    | 16.2M   |
| Angle de vue                           | Horizon : 135 ; Verticale :140  |
| Temps de réponse                       | 8ms   |
| Fonction tactile                       |   |
| Écran tactile                          | Écran tactile résistif à 5 fils, écran tactile à 4 fils en option   |
| Structure                              | Film ITO et verre ITO FIT   |
| traitement de surface                  | Surface anti-buée, anti-éblouissement   |
| Vitesse de réponse                     | <8ms  |
| Dureté de la surface                   | Dureté du crayon : 3H   |
| Transmission totale de la lumière      | 72 % au-dessus  |
| Toucher la vie                         | >35000000 times   |
| Connectivité                           |   |
| E/S arrière                            | Prise d'entrée cc 12 V * 1  |
|  | USB *1 pour la fonction tactile   |
|  | 15 broches D-sub VGA * 1  |
|  | HDMI * 1 pour l'option  |
|  | Entrée audio * 1 pour l'option (haut-parleur intégré pour l'option)   |
| Fonction touche latérale               | Auto, Menu, Haut, Bas, Interrupteur d'alimentation  |
| Environnement                          |   |
| Température de fonctionnement          | 0 à 40 degrés centigrades   |
| Température de stockage                | -10 à 60 degrés centigrades   |
| Humidité de travail                    | 10 % ~ 80 % sans condensation   |
| Humidité de stockage                   | 10 % ~ 90 % sans condensation   |
| Forfait                                |   |
| Paquet avec de la mousse à l'intérieur | 430*180*385mm/6.5kg   |
| Carton 4 en 1                          | 630*440*390mm/21kg  |
| Accessoires                            |   |
| Adaptateur secteur                     | Entrée d'alimentation ca 110-240V/50-60HZ, adaptateur de sortie DC12V/2.6A  |
| Câble                                  | Cordon d'alimentation compatible avec USA/EU/UK etc et personnalisé disponible, câble USB pour le toucher, câble VGA (câble HDMI en option) |
| Toucher lié                            | Stylet tactile, disque de pilote  |
| Autre                                  |   |
| Certificat                             | CE, ROHS, CCC, FCC  |











# Application



Bar



Restaurant



Coffee Store



Mile Tea Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

# FACTORY STRENGTH

